

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 00568

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Pattex Perfektes Bad Express Silikon
2. Verwendungszweck(e): Fugendichtstoff für den Sanitärbereich (S)
3. Hersteller: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Bevollmächtigter: Nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Typprüfung: System 3
Brandverhalten: System 3
- 6a. Harmonisierte Norm(en): EN 15651-3:2012
Notifizierte Stelle(n): Typprüfung: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandverhalten: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung: Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle: Nicht relevant
Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant
7. Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Methode A

Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 20 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF		
Mikrobiologisches Wachstum	1		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht relevant



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(Name und Funktion)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Chièze", written over a horizontal line.

(Unterschrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(Name und Funktion)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Schöttmer", written over a horizontal line.

(Unterschrift)

Düsseldorf, 5.9.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)

Anhang

CE 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 13 00568 Pattex Perfektes Bad Express Silikon	
EN 15651-3:2012 Fugendichtstoff für den Sanitärbereich - Typ S - Konditionierung: Methode A - Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer	
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 20 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Mikrobiologisches Wachstum	1
Dauerhaftigkeit	bestanden