

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 00568

- | | |
|--|--|
| 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: | Pattex Perfektes Bad Express Silikon |
| 2. Predvidena uporaba: | Tesnilne mase za stike v sanitarijah (S) |
| 3. Proizvajalec: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Pooblaščen zastopnik: | Ni pomembno |
| 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: | Določitev tipa proizvoda: System 3
Odziv na ogenj: System 3 |
| 6a. Harmonizirani standard: | EN 15651-3:2012 |
| Priglašeni organi: | Določitev tipa proizvoda: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Odziv na ogenj: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Evropski ocenjevalni dokument: | Ni pomembno |
| Evropska tehnična ocena: | Ni pomembno |
| Organ za tehnično ocenjevanje: | Ni pomembno |
| Priglašeni organi: | Ni pomembno |
| 7. Navedene lastnosti: | |

Kondicioniranje: Metoda A

Nosilni material: Aluminij; brez premaza

Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	Sistem 3	EN 15651-3:2012
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje	NPD	Sistem 3	
Nepropustnost za vodo in zrak			
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm		
Izguba prostornine	≤ 20 %		
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF		
Mikrobiološka rast	1		
Trajnost	uspešno prestano		

8. Ustrezna tehnična dokumentacija
in/ali specifična tehnična
dokumentacija
- Ni pomembno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.


Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(ime in dejavnost)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(ime in dejavnost)



(podpis)

Düsseldorf, 14.9.2017
(kraj in datum izdaje)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00568 Pattex Perfektes Bad Express Silikon	
EN 15651-3:2012 Tesnilne mase za stike v sanitarijah - Tip S - Kondicioniranje: Metoda A - Nosilni material: Aluminij; brez premaza	
Odziv na ogenj	Razred E
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje	NPD
Nepropustnost za vodo in zrak	
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 20 %
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF
Mikrobiološka rast	1
Trajnost	uspešno prestano