

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
segundo o Anexo III da Diretiva (EU) N.º 305/2011

Nome do produto: Pattex Casa de Banho Sã Rápido

N.º 00571

1. Código de identificação único do produto-tipo:
EN 15651-3: S
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:
Número do lote: ver na embalagem do produto
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:
Vedante de juntas para áreas sanitárias
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:
não relevante
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:
Sistema 3 + Sistema 3 para a reação ao fogo
7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:
O organismo notificado SKZ-TeConA GmbH, número de identificação 1213, realizou a determinação do tipo de produto mediante um tipo de ensaio baseado no sistema 3 e emitiu:
um relatório de teste
O organismo notificado SKZ-TeConA GmbH, número de identificação 1213, realizou a determinação da classe da reação ao fogo segundo o sistema 3 e emitiu: um relatório de teste
8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:
não relevante

9. Desempenho declarado

Condicionamento: Método A

Suporte: Alumínio sem primário

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-3:2012
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD	EN 15651-3:2012
Estanqueidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Perda de volume	≤ 20 %	EN 15651-3:2012
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF	EN 15651-3:2012
Crescimento microbiológico	1	EN 15651-3:2012
Durabilidade	aprovado	EN 15651-3:2012

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nome e cargo)


(assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nome e cargo)


(assinatura)

Düsseldorf, 09.12.2013
(local e data de emissão)

Anexo

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 13 00571	
EN 15651-3: 2012 Vedante de juntas para áreas sanitárias - Tipo: S - Condicionamento: Método A - Suporte: Alumínio sem primário	
Reação ao fogo	Classe E
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD
Estanqueidade à água e ao ar	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 20 %
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF
Crescimento microbiológico	1
Durabilidade	aprovado