

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 00587

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Pattex Universal Silicone (00587)
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten (F-EXT-INT)
Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen (S)
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Gemachtigde: Niet relevant
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Typeonderzoek: System 3
Brandgedrag: System 3
- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012

Aangemelde instantie(s): Typeonderzoek: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Brandgedrag: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Europees beoordelingsdocument: Niet relevant
Europese technische beoordeling: Niet relevant
Technische beoordelingsinstantie: Niet relevant
Aangemelde instantie(s): Niet relevant
7. Aangegeven prestatie(s):

Conditionering: Methode A

Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Pragemaatnaam: Aluminium, Zonder primer			
Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-1: 2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 45 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 100 %		
Duurzaamheid	doorstaan		

Conditionering: Methode A
 Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-3: 2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	Systeem 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 40 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %		
Microbiologische groei	0		
Duurzaamheid	doorstaan		

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet relevant

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Simon Duggan-Hill
 Global Steering Unit Head - ACG
 (naam en functie)



(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
 Director Global Product Development
 (naam en functie)



(handtekening)

Düsseldorf, 22.7.2019
 (plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00587 Pattex Universal Silicone (00587)	
EN 15651-1: 2012 Voegafdingsmiddel voor gevelementen voor binnen en buiten	
- Type F-EXT-INT - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer	
Brandgedrag	Klasse E
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 45 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 100 %
Duurzaamheid	doorstaan
EN 15651-3: 2012 Voegafdingsmiddel voor sanitaire voorzieningen	
- Type S - Conditionering: Methode A - Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer	
Brandgedrag	Klasse E
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 40 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %
Microbiologische groei	0
Duurzaamheid	doorstaan
www.henkel-dop.com	