

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011

Nome del prodotto: Pattex SL 500 Multiuso

n. 00593

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

EN 15651-1: F-EXT-INT
EN 15651-2: G
EN 15651-3: S
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Numero di lotto: vedere imballaggio del prodotto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno
Sigillante per la sigillatura di vetrate
Sigillante per giunti in aree sanitarie
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3 + Sistema 3 per la reazione al fuoco
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'organismo notificato FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, numero di identificazione 1292, ha determinato il prodotto-tipo in base ad una prova di tipo secondo il sistema 3 rilasciando una relazione di prova

L'organismo notificato FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, numero di identificazione 1292, ha determinato la classe di reazione al fuoco secondo il sistema 3 rilasciando una relazione di prova
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

Condizionamento: Metodo A

Substrato: alluminio senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	EN 15651-1:2012
Tenuta all'acqua e all'aria		
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perdita di volume	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Caratteristiche meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 100 %	EN 15651-1:2012
Durabilità	superato	EN 15651-1:2012

Condizionamento: Metodo A

Substrato: vetro senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-2:2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	EN 15651-2:2012
Tenuta all'acqua e all'aria		
Perdita di volume	≤ 40 %	EN 15651-2:2012
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Proprietà di adesione/coesione dopo l'azione di calore, acqua e luce artificiale	NF	EN 15651-2:2012
Recupero elastico	≥ 60 %	EN 15651-2:2012
Durabilità	superato	EN 15651-2:2012

Condizionamento: Metodo A

Substrato: alluminio senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-3:2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	EN 15651-3:2012
Tenuta all'acqua e all'aria		
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Perdita di volume	≤ 40 %	EN 15651-3:2012
Caratteristiche meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 25 %	EN 15651-3:2012
Crescita microbiologica	0	EN 15651-3:2012
Durabilità	superato	EN 15651-3:2012

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nome e funzioni)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(name and function)



(firma)

Düsseldorf, 27.05.2014
(luogo e data del rilascio)

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00593	
EN 15651-1: 2012 Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno - Tipo F-EXT-INT - Condizionamento: Metodo A - Substrato: alluminio senza primer	
Reazione al fuoco	Classe E
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 45 %
Caratteristiche meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 100 %
Durabilità	superato
EN 15651-2: 2012 Sigillante per la sigillatura di vetrate - Tipo G - Condizionamento: Metodo A - Substrato: vetro senza primer	
Reazione al fuoco	Classe E
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'acqua e all'aria	
Perdita di volume	≤ 40 %
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Proprietà di adesione/coesione dopo l'azione di calore, acqua e luce artificiale	NF
Recupero elastico	≥ 60 %
Durabilità	superato
EN 15651-3: 2012 Sigillante per giunti in aree sanitarie - Tipo S - Condizionamento: Metodo A - Substrato: alluminio senza primer	
Reazione al fuoco	Classe E
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 40 %
Caratteristiche meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 25 %
Crescita microbiologica	0
Durabilità	superato