

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011

**Nome del prodotto: Pattex Bagni**

**n. 00598**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
EN 15651-3: S
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
Numero di lotto: vedere imballaggio del prodotto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
Sigillante per giunti in aree sanitarie
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
Sistema 3 + Sistema 3 per la reazione al fuoco
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
L'organismo notificato FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, numero di identificazione 1292, ha determinato il prodotto-tipo in base ad una prova di tipo secondo il sistema 3 rilasciando una relazione di prova  
L'organismo notificato FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, numero di identificazione 1292, ha determinato la classe di reazione al fuoco secondo il sistema 3 rilasciando una relazione di prova
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

Condizionamento: Metodo A

Substrato: alluminio senza primer

| Caratteristiche essenziali                                                          | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Reazione al fuoco</b>                                                            | Classe E    | EN 15651-3:2012               |
| <b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b> | NPD         | EN 15651-3:2012               |
| <b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>                                                  |             |                               |
| Resistenza al flusso                                                                | ≤ 3 mm      | EN 15651-3:2012               |
| Perdita di volume                                                                   | ≤ 40 %      | EN 15651-3:2012               |
| Caratteristiche meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C      | ≥ 25 %      | EN 15651-3:2012               |
| Crescita microbiologica                                                             | 0           | EN 15651-3:2012               |
| <b>Durabilità</b>                                                                   | superato    | EN 15651-3:2012               |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(nome e funzioni)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(name and function)



(firma)

Düsseldorf, 27.05.2014

(luogo e data del rilascio)

Allegato

|                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1292                                                     |          |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00598                                                                                       |          |
| EN 15651-3: 2012<br>Sigillante per giunti in aree sanitarie<br>- Tipo S<br>- Condizionamento: Metodo A<br>- Substrato: alluminio senza primer |          |
| <b>Reazione al fuoco</b>                                                                                                                      | Classe E |
| <b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>                                                           | NPD      |
| <b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>                                                                                                            |          |
| Resistenza al flusso                                                                                                                          | ≤ 3 mm   |
| Perdita di volume                                                                                                                             | ≤ 40 %   |
| Caratteristiche meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione in acqua a 23°C                                                               | ≥ 25 %   |
| Crescita microbiologica                                                                                                                       | 0        |
| <b>Durabilità</b>                                                                                                                             | superato |