

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE

Nr. 00612

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Ceresit CS25 (00612)
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams (F-EXT-INT)
Santechninių siūlių sandarikliai (S)
3. Gamintojas: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Įgaliotasis atstovas: Nesvarbu
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Tipo bandymas: System 3
Atsparumas ugniai: System 4
- 6a. Darnusis standartas: EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Tipo bandymas: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Nesvarbu
Europos techninis įvertinimas: Nesvarbu
Techninio vertinimo įstaiga: Nesvarbu
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nesvarbu
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Kondicionavimas: A metodas
Pagrindas: Aliuminis; be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė F	Sistema 4	EN 15651-1:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 25 %		
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %		
Ilgalaikiškumas			
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %		

Kondicionavimas: A metodas
Pagrindas: Aliuminis; be grunto


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė F	Sistema 4	EN 15651-3:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 30 %		
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 25 %		
Mikrobiologinis augimas	1		
Ilgalaikiškumas			
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 25 %		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir Nesvarbu
(arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Düsseldorf, 20.6.2022
(išdavimo vieta ir data)

 1213 Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00612 Ceresit CS25 (00612)	
EN 15651-1:2012 Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams	
Atsparumas ugniai	Klasė F
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 25 %
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %
Ilgalaikiškumas	
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %
EN 15651-3:2012 Santechinių siūlių sandarikliai	
Atsparumas ugniai	Klasė F
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 30 %
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 25 %
Mikrobiologinis augimas	1
Ilgalaikiškumas	
Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 25 %
www.henkel-dop.com	