

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 00612

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Ceresit CS25 (00612)
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă la interior și la exterior (F-EXT-INT)
Chituri de etanșare pentru rosturi sanitare (S)
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Reprezentant autorizat: Nu este relevant
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Determinarea produsului-tip: System 3
Reacție la foc: System 4
- 6a. Standard armonizat: EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
- Organism (organisme) notificat(e): Determinarea produsului-tip: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documentul de evaluare european: Nu este relevant
Evaluarea tehnică europeană: Nu este relevant
Organismul de evaluare tehnică: Nu este relevant
Organism (organisme) notificat(e): Nu este relevant
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Condiționare: Metodă A

Material suport: Aluminiiu; fără amorsă

Caracteristici esențiale	Performanță	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasă F	Sistem 4	EN 15651-1:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	NPD	Sistem 3	
Etanșeitatea la apă și la aer			
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm		
Pierdere de volum	≤ 25 %		
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 100 %		
Durabilitate			
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 100 %		

Condiționare: Metodă A
Material suport: Aluminii; fără amorsă


Caracteristici esențiale	Performanță	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasă F	Sistem 4	EN 15651-3:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	NPD	Sistem 3	
Etanșeitatea la apă și la aer			
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm		
Pierdere de volum	≤ 30 %		
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 25 %		
Creștere microbiologică	1		
Durabilitate			
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 25 %		

8. Documentație tehnică adecvată și/sau Nu este relevant documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(numele și funcția)



(semnătura)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(numele și funcția)



(semnătura)

Düsseldorf, 31.1.2023
(locul și data emiterii)

Anexă

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00612 Ceresit CS25 (00612)	
EN 15651-1:2012 Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă la interior și la exterior	
Reacție la foc	Clasă F
Etanșeitatea la apă și la aer	
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm
Pierdere de volum	≤ 25 %
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 100 %
Durabilitate	
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 100 %
EN 15651-3:2012 Chituri de etanșare pentru rosturi sanitare	
Reacție la foc	Clasă F
Etanșeitatea la apă și la aer	
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm
Pierdere de volum	≤ 30 %
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 25 %
Creștere microbiologică	1
Durabilitate	
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 25 %
www.henkel-dop.com	