

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 00612

1. Produkttypens unika identifikationskod: Ceresit CS25 (00612)
2. Avsedd användning/avsedda användningar: Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk (F-EXT-INT)
Fogmassor för sanitetsfogar (S)
3. Tillverkare: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Tillverkarens representant: Ej relevant
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: Typprovning: System 3
Branduppförande: System 4
- 6a. Harmoniserad standard: EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
- Anmält/anmälda organ: Typprovning: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europeiskt bedömningsdokument: Ej relevant
Europeiskt teknisk bedömning: Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan: Ej relevant
Anmält/anmält organ: Ej relevant
7. Angiven prestanda:

Behandling: Metod A

Bärarmaterial: Aluminium; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Branduppförande	Klass F	System 4	EN 15651-1:2012
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttätet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 25 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 100 %		
Beständighet			
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 100 %		

Behandling: Metod A

Bärarmaterial: Aluminium; utan primer


Barnmaterial: Plastrimmar, utan primer			
Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Branduppförande	Klass F	System 4	EN 15651-3:2012
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttätethet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 30 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 25 %		
Mikrobiologisk tillväxt	1		
Beständighet			
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 25 %		

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: Ej relevant

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(namn och befattning)



(underskrift)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(namn och befattning)



(underskrift)

Düsseldorf, 19.10.2023
(ort och dag för utfärdande)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00612 Ceresit CS25 (00612)	
EN 15651-1:2012 Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk	
Branduppförande	Klass F
Vatten- och lufttätethet	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 25 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 100 %
Beständighet	
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 100 %
EN 15651-3:2012 Fogmassor för sanitetsfogar	
Branduppförande	Klass F
Vatten- och lufttätethet	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 30 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 25 %
Mikrobiologisk tillväxt	1
Beständighet	
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 25 %
www.henkel-dop.com	