

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE
Nr. 00650

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Moment Repair
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Santechninių siūlių sandarikliai (S)
3. Gamintojas: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Įgaliotasis atstovas: Nesvarbu
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Tipo bandymas: System 3
Atsparumas ugniai: System 3
- 6a. Darnusis standartas: EN 15651-3: 2012
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Tipo bandymas: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Atsparumas ugniai: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Nesvarbu
Europos techninis įvertinimas: Nesvarbu
Techninio vertinimo įstaiga: Nesvarbu
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nesvarbu
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Kondicionavimas: B metodas
Pagrindas: Aliuminis; be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-3: 2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 20 %		
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		
Mikrobiologinis augimas	0		
Ilgalaikiškumas	išlaikė		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Nesvarbu



Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Düsseldorf, 1.10.2019
(išdavimo vieta ir data)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00650 Moment Repair	
EN 15651-3: 2012 Santechinių siūlių sandarikliai - Tipas S - Kondicionavimas: B metodas - Pagrindas: Aliuminis; be grunto	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 20 %
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
Mikrobiologinis augimas	0
Ilgalaikiškumas	išlaikė
www.henkel-dop.com	