DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 00656

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pattex Bagno Sano Silicone Facile

2. Usi previsti: Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno (F-EXT-INT)
Sigillante per giunti in aree sanitarie (S)

3. Fabbricante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

4. Mandatario: Non rilevante

5. Sistemi di VVCP: Prove di tipo: System 3
Reazione al fuoco: System 3

6a. Norma armonizzata: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012

Organismi notificati: Prove di tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reazione al fuoco: SKZ-TeConA GmbH, 1213

6b. Documento per la valutazione europea: Non rilevante
Valutazione tecnica europea: Non rilevante
Organismo di valutazione tecnica: Non rilevante
Organismi notificati: Non rilevante

7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Metodo B
Substrato: alluminio; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1: 2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 3	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Perdita di volume	≤ 25 %		
Proprietà meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione in acqua a 23ºC	≥ 100 %		
Durabilità	superato		

Condizionamento: Metodo B
Substrato: alluminio; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-3: 2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 3	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 3 mm		
Perdita di volume	≤ 20 %		
Proprietà meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF		
Crescita microbiologica	0		
Durabilità	superato		

8. Documentazione tecnica appropriata
e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nome e funzioni)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nome e funzioni)

(firma)

Düsseldorf, 2.10.2019
(luogo e data del rilascio)

Allegato

CE

1213

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
13
00656

Pattex Bagno Sano Silicone Facile

EN 15651-1: 2012
Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno

- Tipo F-EXT-INT
- Condizionamento: Metodo B
- Substrato: alluminio; senza primer

Reazione al fuoco	Classe E
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 25 %
Proprietà meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione in acqua a 23ºC	≥ 100 %
Durabilità	superato

EN 15651-3: 2012
Sigillante per giunti in aree sanitarie

- Tipo S
- Condizionamento: Metodo B
- Substrato: alluminio; senza primer

Reazione al fuoco	Classe E
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 20 %
Proprietà meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione prolungata in acqua	NF
Crescita microbiologica	0
Durabilità	superato

www.henkel-dop.com