

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 00738

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | Pattex Wand & Decke Acryl |
| 2. | Verwendungszweck(e): | Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich - EN 15651-1: F-EXT-INT |
| 3. | Hersteller: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. | Bevollmächtigter: | Nicht relevant |
| 5. | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | Typprüfung: System 3
Brandverhalten: System 3 |
| 6a. | Harmonisierte Norm(en): | EN 15651-1: 2012 |
| | Notifizierte Stelle(n): | Typprüfung: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandverhalten: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. | Europäisches Bewertungsdokument: | Nicht relevant |
| | Europäische Technische Bewertung: | Nicht relevant |
| | Technische Bewertungsstelle: | Nicht relevant |
| | Notifizierte Stelle(n): | Nicht relevant |
| 7. | Erklärte Leistung(en): | |
| | Konditionierung: Verfahren B | |
| | Trägermaterial: Aluminium ohne Primer | |

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 30 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

- | | | |
|----|---|----------------|
| 8. | Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: | Nicht relevant |
|----|---|----------------|



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Düsseldorf, 23.09.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)

Anhang

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00738 Pattex Wand & Decke Acryl	
EN 15651-1: 2012 Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich - Typ: F-EXT-INT - Konditionierung: Verfahren B - Trägermaterial: Aluminium ohne Primer	
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 30 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Dauerhaftigkeit	bestanden