

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00739

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Pattex Praskliny, stěny, stropy (00739)
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory (F-EXT-INT)
3. Výrobce: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Zplnomocněný zástupce: Irelevantní
5. Systém/systémy POSV: Zkoušky typu: System 3
Reakce na oheň: System 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15651-1: 2012

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Zkoušky typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reakce na oheň: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Evropský dokument pro posuzování: Irelevantní
Evropské technické posouzení: Irelevantní
Subjekt pro technické posuzování: Irelevantní
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Irelevantní
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Kondicionování: Metoda B

Podklad: Hliník; bez základního nátěru

Údaje: Plnění, bez základního materiálu			
Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 3	EN 15651-1: 2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	Systém 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 30 %		
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 25 %		
Trvanlivost	vyhovuje		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: Irelevantní



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(jméno a funkce)

(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(jméno a funkce)

(podpis)

Düsseldorf, 16.8.2018
(místo a datum vydání)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00739 Pattex Praskliny, stěny, stropy (00739)	
EN 15651-1: 2012 Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory - Typ F-EXT-INT - Kondicionování: Metoda B - Podklad: Hliník; bez základního nátěru	
Reakce na oheň	Třída E
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 30 %
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 25 %
Trvanlivost	vyhovuje
www.henkel-dop.com	