DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 00817

1.	Code d'identification unique du produit type:	Pattex Cuisine Silicone
2.	Usage(s) prévu(s):	Mastic pour vitrage (G) Mastic sanitaires (S)
3.	Fabricant:	Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf
4.	Mandataire:	Sans importance
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Type d´essais: Système 3 Réaction au feu: Système 3
6a.	Norme harmonisée:	EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
	Organisme(s) notifié(s):	Type d´essais: Ginger CEBTP, 0074 Réaction au feu: Ginger CEBTP, 0074
6b.	Document d'évaluation européen:	Sans importance
	Évaluation technique européenne:	Sans importance
	Organisme d'évaluation technique:	Sans importance
	Organisme(s) notifié(s):	Sans importance

7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement : Méthode A
Support : Verre; sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-2:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Perte de volume	≤ 10 %		
Résistance au coulage	≤ 3 mm		
Propriétés d´adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l´eau et à la lumière artificielle	NF		
Reprise élastique	≥ 60 %		
Durabilité	Conforme		

Conditionnement : Méthode A
Support : Verre; sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 15651-3:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	Système 3	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
Résistance au coulage	≤ 3 mm		
Perte de volume	≤ 20 %		
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau]	NF		
Croissance microbiologique	4		
Durabilité	Conforme		

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus..

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nom et fonction)

(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nom et fonction)

(signature)

Düsseldorf, 04.07.2017
(date et lieu de délivrance)

Annexe

CE 0074	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00817 Pattex Cuisine Silicone	
EN 15651-2: 2012 Mastic pour vitrage - Type G - Conditionnement: Méthode A - Support: Verre; sans primaire	
Réaction au feu	Classe E
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Perte de volume	≤ 10 %
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Propriétés d´adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l´eau et à la lumière artificielle	NF
Reprise élastique	≥ 60 %
Durabilité	Conforme
EN 15651-3: 2012 Mastic sanitaires - Type S - Conditionnement: Méthode A - Support: Verre; sans primaire	
Réaction au feu	Classe E
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 20 %
Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) sous traction maintenue après immersion dans l´eau]	NF
Croissance microbiologique	4
Durabilité	Conforme