

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE

Nr. 00837

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Makroflex FX 130 Akrilinis hermetikas (00837)
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Fasado elementų sandarikliai, vidaus darbams (F-INT)
3. Gamintojas: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Įgaliotasis atstovas: Nesvarbu
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Tipo bandymas: System 3
Atsparumas ugniai: System 3
- 6a. Darnusis standartas: EN 15651-1: 2012
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Tipo bandymas: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Atsparumas ugniai: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Nesvarbu
Europos techninis įvertinimas: Nesvarbu
Techninio vertinimo įstaiga: Nesvarbu
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nesvarbu
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Kondicionavimas: metodas B
Pagrindas: Aliuminis; be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-1: 2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 5 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 45 %		
Tempimo stipris (t. y. pailgėjimo geba) esant trūkiui 23 °C	≥ 25 %		
Ilgalaikiškumas	išlaikė		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Nesvarbu

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Düsseldorf, 13.2.2019

(išdavimo vieta ir data)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00837 Makroflex FX 130 Akrilinis hermetikas (00837)	
EN 15651-1: 2012 Fasado elementų sandarikliai, vidaus darbams	
- Tipas F-INT - Kondicionavimas: metodas B - Pagrindas: Aliuminis; be grunto	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 5 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 45 %
Tempimo stipris (t. y. pailgėjimo geba) esant trūkiui 23 °C	≥ 25 %
Ilgalaikiškumas	išlaikė
www.henkel-dop.com	