

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą

Gaminio pavadinimas: Makroflex FX 130 AKRILINIS HERMETIKAS

Nr. 00837

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
EN 15651-1: F-INT
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Partijos numeris: žr. gaminio pakuotę
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Fasado elementų sandarikliai, vidaus darbams
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Nesvarbu
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
4 sistema + 3 sistema (atsako į ugnį)
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
Notifikuotoji įstaiga ift Rosenheim GmbH, kodas 0757, nustatė degumo klasę pagal 3 sistemą ir išdavė: bandymo protokolą
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
Nesvarbu

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Kondicionavimas: B metodas

Pagrindas: Aliuminis be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	EN 15651-1:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	EN 15651-1:2012
Nepralaidumas vandeniui ir orui		
Atsparumo tekėjimui	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Tūrio sumažėjimas	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Tempimo stipris (t. y. pailgėjimo geba) esant trūkiui 23 °C	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
Ilgalaikiškumas	išlaikė	EN 15651-1:2012

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Düsseldorf, 27.05.2014
(išdavimo vieta ir data)

Priedas

 0757	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00837	
EN 15651-1: 2012 Fasado elementų sandarikliai, vidaus darbams - Tipas F-INT - Kondicionavimas: B metodas - Pagrindas: Aliuminis be grunto	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 5 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 45 %
Tempimo stipris (t. y. pailgėjimo geba) esant trūkiui 23 °C	≥ 25 %
Ilgalaikiškumas	išlaikė