

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE

Nr. 00837

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Makroflex FX 130 AKRILINIS HERMETIKAS
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Fasado elementų sandarikliai, vidaus darbams - EN 15651-1: F-INT
3. Gamintojas: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Įgaliojasis atstovas: Nesvarbu
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Tipo bandymas: 4 sistema
Atsparumas ugniai: 3 sistema
- 6a. Darnusis standartas: EN 15651-1: 2012
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Atsparumas ugniai: ift Rosenheim GmbH, 0757
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Nesvarbu
Europos techninis įvertinimas: Nesvarbu
Techninio vertinimo įstaiga: Nesvarbu
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nesvarbu
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Kondicionavimas: A metodas

Pagrindas: Skiedinys M1; be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	3 sistema	EN 15651-1:2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	4 sistema	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 5 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 45 %		
Tempimo stipris (t. y. pailgėjimo geba) esant trūkiui 23 °C	≥ 25 %		
Ilgalaikiškumas	išlaikė		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Nesvarbu



Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Düsseldorf, 14.07.2016
(išdavimo vieta ir data)

Priedas

 0757	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00837 Skiedinys M1; be grunto	
EN 15651-1: 2012 Fasado elementų sandarikliai, vidaus darbams - Tipas: F-INT - Kondicionavimas: A metodas - Pagrindas: Skiedinys M1; be grunto	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 5 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 45 %
Tempimo stipris (t. y. pailgėjimo geba) esant trūkiui 23 °C	≥ 25 %
Ilgalaikiškumas	išlaikė