

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 00842

- | | |
|---|---|
| 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: | Makroflex Sanitārais silikona blīvējums SA 102 (00842) |
| 2. Paredzētais izmantojums: | Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos (F-EXT-INT)
Hermētiķis stiklojumam (G)
Hermētiķis san tehnikas savienojumiem (S) |
| 3. Ražotājs | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Pilnvarotais pārstāvis: | Nav piemērojams |
| 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): | Tipa testu: System 3
Ugunsreakcija: System 3 |
| 6a. Saskaņotais standarts: | EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012 |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Tipa testu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Ugunsreakcija : LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370 |
| 6b. Eiropas novērtējuma dokuments:
Eiropas tehniskais novērtējums:
Tehniskā novērtējuma iestāde:
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): | Nav piemērojams
Nav piemērojams
Nav piemērojams
Nav piemērojams |
| 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as): | |

Kondicionēšana: A Metode

Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija		Klase E	Sistēma 3	EN 15651-1:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās		NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība				
Neplūstamība	≤ 3 mm			
Tilpuma zudums	≤ 25 %			
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF			
Ilgizturība				
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF			

Kondicionēšana: A Metode
 Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma

Anketa par izstrādājuma: Stikls, DZ2 garantējuma			
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase E	Sistēma 3	EN 15651-2:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Tilpuma zudums	≤ 40 %		
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pēc siltuma, ūdens un mākslīgā apgaismojuma iedarbības	NF		
Elastīgā formas atjaunošanās	≥ 60 %		
Ilgizturība			
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		

Kondicionēšana: A Metode
 Pamata materiāls: Stikls; bez gruntējuma

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	Klase E	Sistēma 3	EN 15651-3:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju atbrīvošanās	NPD	Sistēma 3	
Ūdens un gaisa necaurlaidība			
Neplūstamība	≤ 3 mm		
Tilpuma zudums	≤ 20 %		
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		
Mikrobioloģiskā attīstība	1		
Ilgizturība			
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams



Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Düsseldorf, 24.11.2022
(izdošanas vieta un datums)

 1292, 0370 Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00842 Makroflex Sanitārais silikona blīvējums SA 102 (00842)	
EN 15651-1:2012 Hermētiķis fasādes elementiem, lietošanai iekšdarbos un āra darbos	
Ugunsreakcija	Klase E
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 25 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
Ilgizturība	
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
EN 15651-2:2012 Hermētiķis stiklojumam	
Ugunsreakcija	Klase E
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Tilpuma zudums	≤ 40 %
Neplūstamība	≤ 3 mm
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pēc siltuma, ūdens un mākslīgā apgaismojuma iedarbības	NF
Elastīgā formas atjaunošanās	≥ 60 %
Ilgizturība	
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
EN 15651-3:2012 Hermētiķis santehnikas savienojumiem	
Ugunsreakcija	Klase E
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
Neplūstamība	≤ 3 mm
Tilpuma zudums	≤ 20 %
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
Mikrobioloģiskā attīstība	1
Ilgizturība	
Stiepes īpašības (t.i., pagarinājums) pēc iegremdēšanas ūdenī, piemērojot priekšspriegojumu	NF
www.henkel-dop.com	