

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 00850

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Ceresit CS 28
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - EN 15651-1: F-EXT-INT
Υλικό σφράγισης αρμών για χώρους υγιεινής - EN 15651-3: S
Υλικό σφράγισης διαστολικών αρμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - EN 15651-4: PW-EXT-INT
3. Κατασκευαστής: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μη σχετικό
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης: τύπου του προϊόντος: Σύστημα 3
Αντίδραση στη φωτιά: Σύστημα 3
- 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
EN 15651-4: 2012

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): τύπου του προϊόντος: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Αντίδραση στη φωτιά: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Μη σχετικό
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Μη σχετικό
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Μη σχετικό
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Μη σχετικό
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Προετοιμασία: Μέθοδος A

Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	EN 15651-1:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm		
Απώλεια όγκου	≤ 10 %		
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε συνεχή εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση σε νερό]	NF		
Αντοχή	εγκεκριμένο		

Προετοιμασία: Μέθοδος Α
Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	EN 15651-3:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm		
Απώλεια όγκου	≤ 20 %		
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε συνεχή εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση σε νερό]	NF		
Μικροβιολογική ανάπτυξη	1		
Αντοχή	εγκεκριμένο		

Προετοιμασία: Μέθοδος Α
Υπόστρωμα: κονίαμα M1; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία Ε	Σύστημα 3	EN 15651-4:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Ιδιότητες εφελκυσμού υπό διατηρούμενη τάνυση	NF		
Απώλεια όγκου	≤ 10 %		
Αντοχή σε απόσχιση	NF		
Ιδιότητες Συγκόλλησης / συνεκτικότητας υπό διατηρούμενη τάνυση μετά από εμβάπτιση σε νερό επί 28 ημέρες	NF, Αλλαγή του μέτρου ελαστικότητας ≤ 50%		
Ιδιότητες Συγκόλλησης / συνεκτικότητας υπό διατηρούμενη τάνυση μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό επί 28 ημέρες	NF		
Αντοχή	εγκεκριμένο		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Μη σχετικό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.


Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή ε)

Düsseldorf, 12.03.2015
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Παράρτημα

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00850 Ceresit CS 28	
EN 15651-1: 2012 Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - Τύπος: F-EXT-INT - Προετοιμασία: Μέθοδος A - Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 10 %
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε συνεχή εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση σε νερό]	NF
Αντοχή	εγκεκριμένο
EN 15651-3: 2012 Υλικό σφράγισης αρμών για χώρους υγιεινής - Τύπος: S - Προετοιμασία: Μέθοδος A - Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 20 %
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε συνεχή εφελκυσμό μετά από εμβάπτιση σε νερό]	NF
Μικροβιολογική ανάπτυξη	1
Αντοχή	εγκεκριμένο
EN 15651-4: 2012 Υλικό σφράγισης διαστολικών αρμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - Τύπος: PW-EXT-INT - Προετοιμασία: Μέθοδος A - Υπόστρωμα: κονίαμα M1; χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Ιδιότητες εφελκυσμού υπό διατηρούμενη τάνυση	NF
Απώλεια όγκου	≤ 10 %
Αντοχή σε απόσχιση	NF
Ιδιότητες Συγκόλλησης / συνεκτικότητας υπό διατηρούμενη τάνυση μετά από εμβάπτιση σε νερό επί 28 ημέρες	NF, Αλλαγή του μέτρου ελαστικότητας ≤ 50%
Ιδιότητες Συγκόλλησης / συνεκτικότητας υπό διατηρούμενη τάνυση μετά από εμβάπτιση σε αλμυρό νερό επί 28 ημέρες	NF
Αντοχή	εγκεκριμένο