

IZJAVA O LASTNOSTIH
v skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011

Ime proizvoda: Ceresit nevtralni silikon

št. 00852

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
EN 15651-1: F-EXT-INT
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
Številka serije: glejte embalažo proizvoda
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Tesnilne mase za fasade za notranjo in zunanjo uporabo
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
Ni pomembno
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 3 + Sistem 3 za odziva na ogenj
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Priglašeni organ SKZ-TeConA GmbH, oznaka 1213, je opravilo ugotovitev tipa izdelka po sistemu 3 na podlagi opravljenega preverjanja tipa in izdalo naslednji: Poročilo o preskusu
Priglašeni organ SKZ-TeConA GmbH, oznaka 1213, je opravilo ugotovitev razreda glede odziva na ogenj po sistemu 3 in izdalo naslednji: Poročilo o preskusu
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni pomembno

9. Navedena lastnost

Kondicioniranje: Metoda A


Nosilni material: Aluminij brez premaza

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	EN 15651-1:2012
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje	NPD	EN 15651-1:2012
Nepropustnost za vodo in zrak		
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Izguba prostornine	≤ 30 %	EN 15651-1:2012
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF	EN 15651-1:2012
Trajnost	uspešno prestano	EN 15651-1:2012

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.


Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(ime in dejavnost)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(ime in dejavnost)



(podpis)

Düsseldorf, 27.05.2014
(kraj in datum izdaje)

Priloga

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00852	
EN 15651-1: 2012 Tesnilne mase za fasade za notranjo in zunanjo uporabo - Tip F-EXT-INT - Kondicioniranje: Metoda A - Nosilni material: Aluminij brez premaza	
Odziv na ogenj	Razred E
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje	NPD
Nepropustnost za vodo in zrak	
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 30 %
Nateznost (tj. raztezanje) ob prednapetosti po potopu v vodo	NF
Trajnost	uspešno prestano