

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 00858

- | | |
|---|---|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | Pattex Acril One Muri e Fessure (00858) |
| 2. Usi previsti: | Sigillante per elementi di facciate, esclusivo per l'applicazione all'interno (F-INT) |
| 3. Fabbricante: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Mandatario: | Non rilevante |
| 5. Sistemi di VVCP: | Prove di tipo: System 4
Reazione al fuoco: System 3 |
| 6a. Norma armonizzata: | EN 15651-1:2012 |
| Organismi notificati: | Reazione al fuoco: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Documento per la valutazione europea: | Non rilevante |
| Valutazione tecnica europea: | Non rilevante |
| Organismo di valutazione tecnica: | Non rilevante |
| Organismi notificati: | Non rilevante |
| 7. Prestazioni dichiarate: | |

Condizionamento: Metodo A

Substrato: malta M2; senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Prestazione Sistemi di VVCP	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	Sistema 4	
Tenuta all'acqua e all'aria			
Resistenza al flusso	≤ 5 mm		
Perdita di volume	≤ 45 %		
Proprietà meccaniche (es. allungamento) a rottura 23°C	≥ 25 %		
Durabilità			
Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 25 %		

- | | |
|---|---------------|
| 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: | Non rilevante |
|---|---------------|



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(nome e funzioni)

(firma)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development

(nome e funzioni)

(firma)

Düsseldorf, 14.5.2024
(luogo e data del rilascio)

Allegato

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00858 Pattex Acril One Muri e Fessure (00858)	
EN 15651-1:2012 Sigillante per elementi di facciate, esclusivo per l'applicazione all'interno	
Reazione al fuoco	Classe E
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 5 mm
Perdita di volume	≤ 45 %
Proprietà meccaniche (es. allungamento) a rottura 23°C	≥ 25 %
Durabilità	
Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 25 %
www.henkel-dop.com	