

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ  
conform Anexei III a Regulamentului (EU) Nr. 305/2011

**Denumirea produsului: Ceresit AquaBlock**

**Nr. 00889**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

EN 15651-1: F-EXT-INT

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Numărul lotului: a se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Produs de etanșare rosturi pentru elemente de fațadă la interior și la exterior

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 3 + Sistem 3 pentru reacție la foc

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat SKZ-TeConA GmbH, număr de identificare 1213, a efectuat o stabilire a tipului de produs pe baza unei verificări de omologare în conformitate cu Sistemul 3 și a emis următorul: Raport de verificare

Organismul notificat SKZ-TeConA GmbH, număr de identificare 1213, a efectuat o stabilire a clasei de reacție la foc în conformitate cu Sistemul 3 și a emis următorul: Raport de verificare

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu este relevant

9. Performanța declarată

Condiționare: Metodă B

Material suport: Aluminiiu fără amorsă

| Caracteristici esențiale                                                                      | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Reacție la foc</b>                                                                         | Clasă E     | EN 15651-1:2012                   |
| <b>Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător</b> | NPD         | EN 15651-1:2012                   |
| <b>Etanșeitatea la apă și la aer</b>                                                          |             |                                   |
| Rezistenței la curgere                                                                        | ≤ 3 mm      | EN 15651-1:2012                   |
| Pierdere de volum                                                                             | ≤ 25 %      | EN 15651-1:2012                   |
| Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C                    | ≥ 25 %      | EN 15651-1:2012                   |
| <b>Durabilitate</b>                                                                           | trecut      | EN 15651-1:2012                   |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(numele și funcția)



(semnătura)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(numele și funcția)



(semnătura)

Düsseldorf, 31.03.2014  
(locul și data emiterii)

Anexă

|                                                                                                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>1213                                                                                                       |         |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00889                                                                                                                                         |         |
| EN 15651-1: 2012<br>Produs de etanșare rosturi pentru elemente de fațadă la interior și la exterior<br>- Tip: F-EXT-INT<br>- Condiționare: Metodă B<br>- Material suport: Aluminiiu fără amorsă |         |
| <b>Reacție la foc</b>                                                                                                                                                                           | Clasă E |
| <b>Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător</b>                                                                                                   | NPD     |
| <b>Etanșeitatea la apă și la aer</b>                                                                                                                                                            |         |
| Rezistenței la curgere                                                                                                                                                                          | ≤ 3 mm  |
| Pierdere de volum                                                                                                                                                                               | ≤ 25 %  |
| Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C                                                                                                                      | ≥ 25 %  |
| <b>Durabilitate</b>                                                                                                                                                                             | trecut  |