

PRESTATIEVERKLARING  
volgens bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011

**Naam van het product: Rubson Silicone Multimaterias Bad & Keuken**

**Nr. 00933**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
EN 15651-3: S
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
Chargenummer: zie verpakking van het product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  
Niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
Systeem 3 + Systeem 3 voor het brandgedrag
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
De aangemelde instantie FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, kenmerknummer 1292, heeft het producttype aan de hand van een typekeuring volgens systeem 3 vastgesteld en het volgende opgemaakt: keuringsrapport  
De aangemelde instantie LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, kenmerknummer 0370, heeft de klasse van het brandgedrag volgens systeem 3 vastgesteld en het volgende opgemaakt: keuringsrapport
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:  
Niet relevant

9. Aangegeven prestatie

Conditionering: Methode A

Dragermateriaal: Glas zonder primer

| Essentiële kenmerken                                                                        | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| <b>Brandgedrag</b>                                                                          | Klasse E   | EN 15651-3:2012                          |
| <b>Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu</b> | NPD        | EN 15651-3:2012                          |
| <b>Water- en luchtdichtheid</b>                                                             |            |                                          |
| Standvermogen                                                                               | ≤ 3 mm     | EN 15651-3:2012                          |
| Volumeverlies                                                                               | ≤ 20 %     | EN 15651-3:2012                          |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C                                 | ≥ 25 %     | EN 15651-3:2012                          |
| Microbiologische groei                                                                      | 1          | EN 15651-3:2012                          |
| <b>Duurzaamheid</b>                                                                         | doorstaan  | EN 15651-3:2012                          |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(naam en functie)



(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(naam en functie)



(handtekening)

Düsseldorf, 07.08.2013  
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

|                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>1292, 0370                                                            |           |
|                                                                                                                                                            |           |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>13<br>00933                                                                                                    |           |
| EN 15651-3: 2012<br>Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen<br>- Type S<br>- Conditionering: Methode A<br>- Dragermateriaal: Glas zonder primer |           |
| <b>Brandgedrag</b>                                                                                                                                         | Klasse E  |
| <b>Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu</b>                                                                | NPD       |
| <b>Water- en luchtdichtheid</b>                                                                                                                            |           |
| Standvermogen                                                                                                                                              | ≤ 3 mm    |
| Volumeverlies                                                                                                                                              | ≤ 20 %    |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C                                                                                                | ≥ 25 %    |
| Microbiologische groei                                                                                                                                     | 1         |
| <b>Duurzaamheid</b>                                                                                                                                        | doorstaan |