

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 00963

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Rubson Bad & Keuken
2. Beoogd(e) gebruik(en): Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen - EN 15651-3: S
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Gemachtigde: Niet relevant
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Typeonderzoek: Systeem 3  
Brandgedrag: Systeem 3
- 6a. Geharmoniseerde norm: EN 15651-3: 2012  
Aangemelde instantie(s): Typeonderzoek: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Brandgedrag: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europees beoordelingsdocument: Niet relevant  
Europese technische beoordeling: Niet relevant  
Technische beoordelingsinstantie: Niet relevant  
Aangemelde instantie(s): Niet relevant
7. Aangegeven prestatie(s):  
Conditionering: Methode A  
Dragermateriaal: Glas zonder primer

| Essentiële kenmerken                                                                 | Prestaties | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Brandgedrag                                                                          | Klasse E   | Systeem 3                                                                                   | EN 15651-3:2012                          |
| Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu | NPD        | Systeem 3                                                                                   |                                          |
| Water- en luchtdichtheid                                                             |            |                                                                                             |                                          |
| Standvermogen                                                                        | ≤ 3 mm     |                                                                                             |                                          |
| Volumeverlies                                                                        | ≤ 20 %     |                                                                                             |                                          |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C                          | ≥ 25 %     |                                                                                             |                                          |
| Microbiologische groei                                                               | 1          |                                                                                             |                                          |
| Duurzaamheid                                                                         | doorstaan  |                                                                                             |                                          |

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet relevant



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Chièze", written over a horizontal line.

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(naam en functie)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Schöttmer", written over a horizontal line.

(handtekening)

Düsseldorf, 26.08.2014

(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div style="text-align: center;"> <br/> 1292, 0370 </div> |           |
| <div style="text-align: center;"> Henkel AG &amp; Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br/> 14<br/> 00963<br/><br/> Rubson Bad &amp; Keuken </div> |           |
| <div style="text-align: center;"> EN 15651-3: 2012<br/> Voegafdichtingsmiddel voor sanitaire voorzieningen </div>                          |           |
| - Type S<br>- Conditionering: Methode A<br>- Dragermateriaal: Glas zonder primer                                                           |           |
| <b>Brandgedrag</b>                                                                                                                         | Klasse E  |
| <b>Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu</b>                                                | NPD       |
| <b>Water- en luchtdichtheid</b>                                                                                                            |           |
| Standvermogen                                                                                                                              | ≤ 3 mm    |
| Volumeverlies                                                                                                                              | ≤ 20 %    |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C                                                                                | ≥ 25 %    |
| Microbiologische groei                                                                                                                     | 1         |
| <b>Duurzaamheid</b>                                                                                                                        | doorstaan |