

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE

Nr. 00978

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: By Pattex SILICON (00978)
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams (F-EXT-INT)
Santechninių siūlių sandarikliai (S)
3. Gamintojas: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Įgaliotasis atstovas: Nesvarbu
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Tipo bandymas: System 3
Atsparumas ugniai: System 3
- 6a. Darnusis standartas: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Tipo bandymas: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Atsparumas ugniai: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Nesvarbu
Europos techninis įvertinimas: Nesvarbu
Techninio vertinimo įstaiga: Nesvarbu
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nesvarbu
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Kondicionavimas: A metodas

Pagrindas: Stiklas; be grunto

agrimas: stiklas, be grunto			
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-1: 2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 25 %		
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		
Ilgalaikiškumas	išlaikė		

Kondicionavimas: A metodas
Pagrindas: Stiklas; be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	Klasė E	Sistema 3	EN 15651-3: 2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	
Nepralaidumas vandeniui ir orui			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 20 %		
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF		
Mikrobiologinis augimas	1		
Ilgalaikiškumas	išlaikė		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Nesvarbu

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.


Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(vardas, pavardė ir pareigos)



(parašas)

Düsseldorf, 7.8.2019
(išdavimo vieta ir data)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00978 By Pattex SILICON (00978)	
EN 15651-1: 2012 Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams - Tipas: F-EXT-INT - Kondicionavimas: A metodas - Pagrindas: Stiklas; be grunto	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 25 %
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
Ilgalaikiškumas	išlaikė
EN 15651-3: 2012 Santechinių siūlių sandarikliai - Tipas: S - Kondicionavimas: A metodas - Pagrindas: Stiklas; be grunto	
Atsparumas ugniai	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui ir orui	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 20 %
Pailgėjimas tempiant veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	NF
Mikrobiologinis augimas	1
Ilgalaikiškumas	išlaikė
www.henkel-dop.com	