

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
Nro. 00979

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: By Pattex Acrylic (00979)
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Saumatiiviste julkisivuelementeille sisä- ja ulkotiloihin (F-EXT-INT)
3. Valmistaja: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Valtuutettu edustaja: Ei ole relevantti
5. Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Tyypitestausten: System 3  
Palotekninen käyttäytyminen: System 3
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 15651-1: 2012
- Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: Tyypitestausten: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Palotekninen käyttäytyminen: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja: Ei ole relevantti  
Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei ole relevantti  
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Ei ole relevantti  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: Ei ole relevantti
7. Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot:

Olosuhteet: Menetelmä B

Materiaali: alumiini; ilman pohjustusainetta

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmet
<b>Palotekninen käyttäytyminen</b>	Luokka E	Järjestelmä 3	EN 15651-1: 2012
<b>Terveystta ja/tai ympäristöä vaarantavien kemikaalien päästö</b>	NPD	Järjestelmä 3	
<b>Vesi- ja ilmatiiviys</b>			
Kestokyky	≤ 3 mm		
Tilavuuden väheneminen	≤ 30 %		
Veto-ominaisuudet (eli venymä) veteen upottamisen jälkeen 23°C:ssa	≥ 100 %		
<b>Pysyvyys</b>	hyväksytty		

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja: Ei ole relevantti



Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
\_\_\_\_\_

(nimi, tehtävä)

\_\_\_\_\_

(allekirjoitus)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_

(nimi, tehtävä)


\_\_\_\_\_

(allekirjoitus)

\_\_\_\_\_

Düsseldorf, 14.6.2021  
(paikka ja päivämäärä)

Liite

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00979  By Pattex Acrylic (00979)	
EN 15651-1: 2012 Saumatiiviste julkisivuelementeille sisä- ja ulkotiloihin	
- Tyyppi	F-EXT-INT
- Olosuhteet:	Menetelmä B
- Materiaali:	alumiini; ilman pohjustusainetta
<b>Palotekninen käyttäytyminen</b>	Luokka E
<b>Vesi- ja ilmatiiviys</b>	
Kestokyky	≤ 3 mm
Tilavuuden väheneminen	≤ 30 %
Veto-ominaisuudet (eli venymä) veteen upottamisen jälkeen 23°C:ssa	≥ 100 %
<b>Pysyvyys</b>	hyväksytty
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	