



**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA CE**  
Nr. 00979

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: byPattex Akrilát
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams - EN 15651-1: F-EXT-INT
3. Gamintojas: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Įgaliotasis atstovas: Nesvarbu
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Tipo bandymas: 3 sistema  
Atsparumas ugniai: 3 sistema
- 6a. Darnusis standartas: EN 15651-1: 2012  
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Tipo bandymas: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Atsparumas ugniai: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Nesvarbu  
Europos techninis įvertinimas: Nesvarbu  
Techninio vertinimo įstaiga: Nesvarbu  
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Nesvarbu
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Kondicionavimas: B metodas

Pagrindas: Aliuminis; be grunto

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
<b>Atsparumas ugniai</b>	Klasė E	3 sistema	EN 15651-1:2012
<b>Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas</b>	NPD	3 sistema	
<b>Nepralaidumas vandeniui ir orui</b>			
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm		
Tūrio sumažėjimas	≤ 30 %		
[Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %		
<b>Ilgalaikiškumas</b>	išlaikė		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Nesvarbu



Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Düsseldorf, 15.07.2016  
(išdavimo vieta ir data)

Priedas

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00979  byPattex Akрилát	
EN 15651-1: 2012 Fasado elementų sandarikliai, vidaus ir lauko darbams	
- Tipas: F-EXT-INT - Kondicionavimas: B metodus - Pagrindas: Aliuminis; be grunto	
<b>Atsparumas ugniai</b>	Klasė E
<b>Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų chemikalų išsiskyrimas</b>	NPD
<b>Nepralaidumas vandeniui ir orui</b>	
Atsparumo tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio sumažėjimas	≤ 30 %
[Pailgėjimas tempiant pamerkus į vandenį 23 °C temperatūroje	≥ 100 %
<b>Ilgalaikiškumas</b>	išlaikė