

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 00979

- | | |
|--|--|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | By Pattex Akrylat |
| 2. Avsedd användning/avsedda användningar: | Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk (F-EXT-INT) |
| 3. Tillverkare: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Tillverkarens representant: | Ej relevant |
| 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | Typprovning: System 3
Branduppförande: System 3 |
| 6a. Harmoniserad standard: | EN 15651-1:2012 |
| Anmält/anmälda organ: | Typprovning: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Branduppförande: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Europeiskt bedömningsdokument: | Ej relevant |
| Europeiskt teknisk bedömning: | Ej relevant |
| Tekniskt bedömningsorgan: | Ej relevant |
| Anmält/anmält organ: | Ej relevant |
| 7. Angiven prestanda: | |

Behandling: Metod B

Bärarmaterial: Aluminium; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Branduppförande	Klass E	System 3	EN 15651-1:2012
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttäthet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 30 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 100 %		
Beständighet	godkänd		

- | | |
|--|-------------|
| 8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: | Ej relevant |
|--|-------------|



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(namn och befattning)

(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(namn och befattning)

(underskrift)

Düsseldorf, 22.6.2018

(ort och dag för utfärdande)

Bilaga

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00979 By Pattex Akrylat	
EN 15651-1:2012 Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk	
- Typ	F-EXT-INT
- Behandling:	Metod B
- Bärarmaterial:	Aluminium; utan primer
Branduppförande	Klass E
Vatten- och lufttätet	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 30 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 100 %
Beständighet	godkänd
www.henkel-dop.com	