

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
de acuerdo con el Anexo III del Reglamento (UE) N° 305/2011

**Nombre del producto: Silicone Universale**

**n° 00995**

1. Código de identificación única del producto tipo:  
EN 15651-3: S
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:  
Lote: ver embalaje del producto
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:  
Sellantes para juntas sanitarias
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:  
No es pertinente
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:  
Sistema 3 + Sistema 3 para la reacción al fuego
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
El organismo notificado FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, número de identificación 1292, ha efectuado la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido: un informe de ensayo  
El organismo notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, número de identificación 0370, ha efectuado la determinación de la clase de reacción al fuego según el sistema 3 y ha emitido: un informe de ensayo
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:  
No es pertinente

9. Prestaciones declaradas

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Vidrio sin imprimación

| Características esenciales                                                        | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>Reacción al fuego</b>                                                          | Clase E      | EN 15651-3:2012                       |
| <b>Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud</b> | NPD          | EN 15651-3:2012                       |
| <b>Estanquidad al agua y al aire</b>                                              |              |                                       |
| Resistencia a la fluencia                                                         | ≤ 3 mm       | EN 15651-3:2012                       |
| Pérdida de volumen                                                                | ≤ 20 %       | EN 15651-3:2012                       |
| Propiedades de tensión (deformación) después de la inmersión en agua a 23 °C      | ≥ 25 %       | EN 15651-3:2012                       |
| Crecimiento microbiológico                                                        | 1            | EN 15651-3:2012                       |
| <b>Durabilidad</b>                                                                | pasa         | EN 15651-3:2012                       |

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(nombre, cargo)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(nombre, cargo)



(firma)

Düsseldorf, 11.03.2014

(lugar y fecha de emisión)

Anexo

|                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>1292, 0370                                          |         |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00995                                                                                  |         |
| EN 15651-3: 2012<br>Sellantes para juntas sanitarias<br>- Tipo: S<br>- Acondicionamiento: Método A<br>- Sustrato: Vidrio sin imprimación |         |
| <b>Reacción al fuego</b>                                                                                                                 | Clase E |
| <b>Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud</b>                                                        | NPD     |
| <b>Estanquidad al agua y al aire</b>                                                                                                     |         |
| Resistencia a la fluencia                                                                                                                | ≤ 3 mm  |
| Pérdida de volumen                                                                                                                       | ≤ 20 %  |
| Propiedades de tensión (deformación) después de la inmersión en agua a 23 °C                                                             | ≥ 25 %  |
| Crecimiento microbiológico                                                                                                               | 1       |
| <b>Durabilidad</b>                                                                                                                       | pasa    |