DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011

Nome del prodotto: Silicone Universale

n. 00995

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

   EN 15651-3: S

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

   Numero di lotto: vedere imballaggio del prodotto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

   Sigillante per giunti in aree sanitarie

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

   Henkel AG & Co. KGaA
   D-40191 Düsseldorf

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

   Non rilevante

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

   Sistema 3 + Sistema 3 per la reazione al fuoco

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

   L'organismo notificato FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, numero di identificazione 1292, ha determinato il prodotto-tipo in base ad una prova di tipo secondo il sistema 3 rilasciando una relazione di prova

   L'organismo notificato LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, numero di identificazione 0370, ha determinato la classe di reazione al fuoco secondo il sistema 3 rilasciando una relazione di prova

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

   Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

Condizionamento: Metodo A
Substrato: vetro senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-3:2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD	EN 15651-3:2012
Tenuta all'acqua e all'aria		
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Perdita di volume	≤ 20 %	EN 15651-3:2012
Caratteristiche meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione in acqua a 23ºC	≥ 25 %	EN 15651-3:2012
Crescita microbiologica	1	EN 15651-3:2012
Durabilità	superato	EN 15651-3:2012

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nome e funzioni)

(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(name and function)

(firma)

Düsseldorf, 11.03.2014
(luogo e data del rilascio)

Allegato

CE

1292, 0370

Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf
14
00995

EN 15651-3: 2012
Sigillante per giunti in aree sanitarie
- Tipo S
- Condizionamento: Metodo A
- Substrato: vetro senza primer

Reazione al fuoco	Classe E
Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'acqua e all'aria	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 20 %
Caratteristiche meccaniche (es.allungamentoi) dopo l'immersione in acqua a 23ºC	≥ 25 %
Crescita microbiologica	1
Durabilità	superato