

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa Prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Názov výrobku: Pattex Kúpeľne a kuchyne

č. 00997

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 15651-3: S

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: pozri obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Tesniaci tmel na sanitárne spoje

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Irelevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3 + Systém 3 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, identifikačné číslo 1292, vykonala stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu podľa systému 3 a vystavila: protokol o skúške

Notifikovaná osoba LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, identifikačné číslo 0370, vykonala stanovenie triedy reakcie na oheň podľa systému 3 a vystavila: protokol o skúške

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Irelevantné

9. Deklarované parametre

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Sklo bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-3:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	EN 15651-3:2012
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Zmena objemu	≤ 40 %	EN 15651-3:2012
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %	EN 15651-3:2012
Rast mikroorganizmov	1	EN 15651-3:2012
Trvanlivosť	vyhovuje	EN 15651-3:2012

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(meno a funkcia)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(meno a funkcia)



(podpis)

Düsseldorf, 12.03.2014
(miesto a dátum vydania)

Príloha

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00997	
EN 15651-3: 2012 Tesniaci tmel na sanitárne spoje - Typ S - Kondicionovanie: Metóda A - Podklad: Sklo bez podkladového náteru	
Reakcia na oheň	Trieda E
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 40 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %
Rast mikroorganizmov	1
Trvanlivosť	vyhovuje