

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011

**Nome del prodotto: Vercor Sigillante Acrilico**

**n. 01007**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
EN 15651-1: F-EXT-INT
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
Numero di lotto: vedere imballaggio del prodotto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
Sistema 3 + Sistema 3 per la reazione al fuoco
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
L'organismo notificato SKZ-TeConA GmbH, numero di identificazione 1213, ha determinato il prodotto-tipo in base ad una prova di tipo secondo il sistema 3 rilasciando una relazione di prova  
L'organismo notificato SKZ-TeConA GmbH, numero di identificazione 1213, ha determinato la classe di reazione al fuoco secondo il sistema 3 rilasciando una relazione di prova
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

Condizionamento: Metodo B

Substrato: alluminio senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe E	EN 15651-1:2012
<b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>	NPD	EN 15651-1:2012
<b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>		
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perdita di volume	≤ 30 %	EN 15651-1:2012
Caratteristiche meccaniche (es.allungamenti) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 100 %	EN 15651-1:2012
<b>Durabilità</b>	superato	EN 15651-1:2012

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(nome e funzioni)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(name and function)



(firma)

Düsseldorf, 31.03.2014  
(luogo e data del rilascio)

Allegato

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01007	
EN 15651-1: 2012 Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno	
- Tipo	F-EXT-INT
- Condizionamento:	Metodo B
- Substrato:	alluminio senza primer
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe E
<b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>	NPD
<b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 30 %
Caratteristiche meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C	≥ 100 %
<b>Durabilità</b>	superato