

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 01042

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pattex Rund ums Haus Universal Silikon Transparent
2. Felhasználás célja(i): Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre (F-EXT-INT)
Tömítőanyag üvegezési feladatokhoz (G)
3. Gyártó: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. A meghatalmazott képviselő: Nem releváns
5. Az AVCP-rendszer(ek): Típusvizsgálat: System 3
Tűzzel szembeni viselkedés: System 3
- 6a. Harmonizált szabvány: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
Bejelentett szerv(ek): Típusvizsgálat: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Tűzzel szembeni viselkedés: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Az európai értékelési dokumentum: Nem releváns
Európai műszaki értékelés: Nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv: Nem releváns
Bejelentett szerv(ek): Nem releváns
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Alumínium; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	Rendszer 3	EN 15651-1:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	Rendszer 3	
Víz- és légszigetelés			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 10 %		
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós táguulás esetén, vízbe merítés után	NF		
Tartósság	megfelelt		

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	Rendszer 3	EN 15651-2:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	Rendszer 3	
Víz- és légszigetelés			
Térfogatcsökkenés	≤ 10 %		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Tapadási és nyúlási tulajdonságok hő, víz és mesterséges fény hatása után	NF		
Rugalmas alaktartó képesség	≥ 60 %		
Tartósság	megfelelt		

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

Nem releváns

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(név és beosztás)



(aláírás)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(név és beosztás)



(aláírás)

Düsseldorf, 14.9.2017
(a kiállítás helye és dátuma)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 01042 Pattex Rund ums Haus Universal Silikon Transparent	
EN 15651-1:2012 Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre - Típus F-EXT-INT - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Alumínium; alapozó nélkül	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 10 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós táguulás esetén, vízbe merítés után	NF
Tartósság	megfelelt
EN 15651-2:2012 Tömítőanyag üvegezési feladatokhoz - Típus G - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Térfogatcsökkenés	≤ 10 %
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Tapadási és nyúlási tulajdonságok hő, víz és mesterséges fény hatása után	NF
Rugalmas alaktartó képesség	≥ 60 %
Tartósság	megfelelt