

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
N. 01061

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: TEROSON SE 20 (01061)
2. Usi previsti: Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno (F-EXT-INT)
3. Fabbrikante: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatario: Non rilevante
5. Sistemi di VVCP: Prove di tipo: System 3  
Reazione al fuoco: System 3
- 6a. Norma armonizzata: EN 15651-1:2012  
  
Organismi notificati: Prove di tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Reazione al fuoco: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento per la valutazione europea: Non rilevante  
Valutazione tecnica europea: Non rilevante  
Organismo di valutazione tecnica: Non rilevante  
Organismi notificati: Non rilevante
7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Metodo B  
Substrato: alluminio; senza primer

| substrato: alluminio, senza primer                                           |             |                             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Caratteristiche essenziali                                                   | Prestazione | Prestazione Sistemi di VVCP | Specifica tecnica armonizzata |
| Reazione al fuoco                                                            | Classe E    | Sistema 3                   | EN 15651-1:2012               |
| Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente | NPD         | Sistema 3                   |                               |
| Tenuta all'acqua e all'aria                                                  |             |                             |                               |
| Resistenza al flusso                                                         | ≤ 3 mm      |                             |                               |
| Perdita di volume                                                            | ≤ 30 %      |                             |                               |
| Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C     | ≥ 25 %      |                             |                               |
| Durabilità                                                                   |             |                             |                               |
| Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C     | ≥ 25 %      |                             |                               |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
\_\_\_\_\_  
(nome e funzioni)

\_\_\_\_\_  
(firma)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_  
(nome e funzioni)

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 17.5.2024  
(luogo e data del rilascio)

Allegato

|                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <div style="text-align: center;"> <br/> 1213 </div>           |          |
| <div style="text-align: center;"> Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/> D-40191 Düsseldorf<br/> 14<br/> 01061<br/><br/> TEROSON SE 20 (01061) </div>   |          |
| <div style="text-align: center;"> EN 15651-1:2012<br/> Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno </div> |          |
| <b>Reazione al fuoco</b>                                                                                                                       | Classe E |
| <b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>                                                                                                             |          |
| Resistenza al flusso                                                                                                                           | ≤ 3 mm   |
| Perdita di volume                                                                                                                              | ≤ 30 %   |
| Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C                                                                       | ≥ 25 %   |
| <b>Durabilità</b>                                                                                                                              |          |
| Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione in acqua a 23°C                                                                       | ≥ 25 %   |
| <div style="text-align: center;"> <a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a> </div>                                            |          |