

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

nº 01072

1. Código de identificación única del producto tipo: Silicona Multiusos Económ
2. Usos previstos: Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores
- EN 15651-1: F-EXT-INT
Sellantes para el sellado de acristalamientos - EN 15651-2: G
Sellantes para juntas sanitarias - EN 15651-3: S
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Representante autorizado: No es relevante
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Ensayos de tipo: Sistema 3
Reacción al fuego: Sistema 3
- 6a. Norma armonizada: EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012
- Organismos notificados: Ensayos de tipo: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reacción al fuego: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, 0370
- 6b. Documento de evaluación europeo: No es relevante
Evaluación técnica europea: No es relevante
Organismo de evaluación técnica: No es relevante
Organismos notificados: No es relevante
7. Prestaciones declaradas:
Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Vidrio sin imprimación

Substrato: Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estandaridad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Pérdida de volumen	≤ 25 %		
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF		
Durabilidad	pasa		

Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-2:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estanquidad al agua y al aire			
Pérdida de volumen	≤ 40 %		
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Propiedades de adhesión/cohesión después de su exposición a agua caliente y luz artificial	NF		
Recuperación elástica	≥ 60 %		
Durabilidad	pasa		

Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-3:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estanquidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Pérdida de volumen	≤ 20 %		
Propiedades de tensión (deformación) después de la inmersión en agua a 23 °C	≥ 25 %		
Crecimiento microbiológico	1		
Durabilidad	pasa		

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: No es relevante



Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(nombre, cargo)

(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nombre, cargo)

(firma)

Düsseldorf, 21.01.2015

(lugar y fecha de emisión)

Anexo

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01072 Silicona Multiusos Económ	
EN 15651-1: 2012 Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores - Tipo F-EXT-INT - Acondicionamiento: Método A - Sustrato: Vidrio sin imprimación	
Reacción al fuego	Clase E
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD
Estanquidad al agua y al aire	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 25 %
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF
Durabilidad	pasa
EN 15651-2: 2012 Sellantes para el sellado de acristalamientos - Tipo G - Acondicionamiento: Método A - Sustrato: Vidrio sin imprimación	
Reacción al fuego	Clase E
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD
Estanquidad al agua y al aire	
Pérdida de volumen	≤ 40 %
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Propiedades de adhesión/cohesión después de su exposición a agua caliente y luz artificial	NF
Elastic recovery	≥ 60 %
Durabilidad	pasa
EN 15651-3: 2012 Sellantes para juntas sanitarias - Tipo S - Acondicionamiento: Método A - Sustrato: Vidrio sin imprimación	
Reacción al fuego	Clase E
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD
Estanquidad al agua y al aire	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 20 %
Propiedades de tensión (deformación) después de la inmersión en agua a 23 °C	≥ 25 %
Crecimiento microbiológico	1
Durabilidad	pasa