

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01081

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Pattex Sanitary
2. Zamýšľané použitie/použitia: Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie - EN 15651-1: F-EXT-INT  
Tesniaci tmel na sanitárne spoje - EN 15651-3: S
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: Irelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Skúšky typu: Systém 3  
Reakcia na oheň: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15651-1: 2012  
EN 15651-3: 2012
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Skúšky typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Reakcia na oheň: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, 0370
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: Irelevantné  
Európske technické posúdenie: Irelevantné  
Orgán technického posudzovania: Irelevantné  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Irelevantné
7. Deklarované parametre:  
Kondicionovanie: Metóda A  
Podklad: Sklo bez podkladového náteru

| Podstatné vlastnosti                                                                             | Parametre | Systém(-y)<br>posudzovania a<br>overovania<br>nemennosti<br>parametrov | Harmonizované<br>technické<br>špecifikácie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                                                                  | Trieda E  | Systém 3                                                               | EN 15651-1:2012                            |
| Uvoľňovanie chemikálií<br>nebezpečných pre životné<br>prostredie a zdravie                       | NPD       | Systém 3                                                               |                                            |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť                                                                     |           |                                                                        |                                            |
| Stekavosť                                                                                        | ≤ 3 mm    |                                                                        |                                            |
| Zmena objemu                                                                                     | ≤ 25 %    |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená<br>predĺženie): pri udržiavanom<br>pretiahnutí po ponorení do vody | NF        |                                                                        |                                            |
| Trvanlivosť                                                                                      | vyhovuje  |                                                                        |                                            |

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Sklo bez podkladového náteru

| Podstatné vlastnosti                                                          | Parametre | Systém(-y)<br>posudzovania a<br>overovania<br>nemennosti<br>parametrov | Harmonizované<br>technické<br>špecifikácie |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                                               | Trieda E  | Systém 3                                                               | EN 15651-3:2012                            |
| Uvoľňovanie chemikálií<br>nebezpečných pre životné<br>prostredie a zdravie    | NPD       | Systém 3                                                               |                                            |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť                                                  |           |                                                                        |                                            |
| Stekavosť                                                                     | ≤ 3 mm    |                                                                        |                                            |
| Zmena objemu                                                                  | ≤ 20 %    |                                                                        |                                            |
| Ťahové vlastnosti (to znamená<br>predĺženie): po ponorení do vody<br>pri 23°C | ≥ 25 %    |                                                                        |                                            |
| Rast mikroorganizmov                                                          | 1         |                                                                        |                                            |
| Trvanlivosť                                                                   | vyhovuje  |                                                                        |                                            |

8. Vhodná technická dokumentácia  
a/alebo špecifická technická  
dokumentácia: Irrelevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(meno a funkcia)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(meno a funkcia)



(podpis)

Düsseldorf, 19.11.2014  
(miesto a dátum vydania)

Príloha

|                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1292, 0370                                                                                   |          |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>01081<br><br>Pattex Sanitary                                                                                                    |          |
| EN 15651-1: 2012<br>Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie<br>- Typ F-EXT-INT<br>- Kondicionovanie: Metóda A<br>- Podklad: Sklo bez podkladového náteru |          |
| <b>Reakcia na oheň</b>                                                                                                                                                            | Trieda E |
| <b>Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie</b>                                                                                                       | NPD      |
| <b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>                                                                                                                                               |          |
| Stekavosť                                                                                                                                                                         | ≤ 3 mm   |
| Zmena objemu                                                                                                                                                                      | ≤ 25 %   |
| Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody                                                                                        | NF       |
| <b>Trvanlivosť</b>                                                                                                                                                                | vyhovuje |
| EN 15651-3: 2012<br>Tesniaci tmel na sanitárne spoje<br>- Typ S<br>- Kondicionovanie: Metóda A<br>- Podklad: Sklo bez podkladového náteru                                         |          |
| <b>Reakcia na oheň</b>                                                                                                                                                            | Trieda E |
| <b>Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie</b>                                                                                                       | NPD      |
| <b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>                                                                                                                                               |          |
| Stekavosť                                                                                                                                                                         | ≤ 3 mm   |
| Zmena objemu                                                                                                                                                                      | ≤ 20 %   |
| Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C                                                                                                           | ≥ 25 %   |
| Rast mikroorganizmov                                                                                                                                                              | 1        |
| <b>Trvanlivosť</b>                                                                                                                                                                | vyhovuje |