

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01082

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Pattex Universal
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uszczelniacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków - EN 15651-1: F-EXT-INT
Uszczelniacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych - EN 15651-3: S
3. Producent: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Badań typu: System 3
Reakcja na ogień: System 3
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: Badań typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reakcja na ogień: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, 0370
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Szkło bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-1:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Utrata objętości	≤ 25 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF		
Trwałość	zaliczono		

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Szkło bez gruntu

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-3:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Utrata objętości	≤ 20 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 25 %		
Rozwój mikrobiologiczny	1		
Trwałość	zaliczono		

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(imię i nazwisko)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(imię i nazwisko)



(podpis)

Düsseldorf, 19.11.2014

(miejsce i data wydania)

Załącznik

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01082 Pattex Universal	
EN 15651-1: 2012 Uszczelniaacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków - Typ: F-EXT-INT - Kondycjonowanie: Metoda A - Podłoże: Szkło bez gruntu	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 25 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF
Trwałość	zaliczono
EN 15651-3: 2012 Uszczelniaacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych - Typ: S - Kondycjonowanie: Metoda A - Podłoże: Szkło bez gruntu	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 20 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 25 %
Rozwój mikrobiologiczny	1
Trwałość	zaliczono