

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01083

- |                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:     | Pattex Acryl                                                                 |
| 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:                  | Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory - EN 15651-1: F-EXT-INT |
| 3. Výrobce                                       | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf                                   |
| 4. Zplnomocněný zástupce:                        | Irelevantní                                                                  |
| 5. Systém/systémy POSV:                          | Zkoušky typu : Systém 3<br>Reakce na oheň: Systém 3                          |
| 6a. Harmonizovaná norma:                         | EN 15651-1: 2012                                                             |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty:              | Zkoušky typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213<br>Reakce na oheň: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Evropský dokument pro posuzování:            | Irelevantní                                                                  |
| Evropské technické posouzení:                    | Irelevantní                                                                  |
| Subjekt pro technické posuzování:                | Irelevantní                                                                  |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty:              | Irelevantní                                                                  |
| 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: |                                                                              |
| Kondicionování: Metoda B                         |                                                                              |
| Podklad: Hliník bez základního nátěru            |                                                                              |

| Základní charakteristiky                                                                | Vlastnost | Systém/systémy POSV | Harmonizované technické specifikace |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň                                                                          | Třída E   | Systém 3            | EN 15651-1:2012                     |
| Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí                | NPD       | Systém 3            |                                     |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost                                                            |           |                     |                                     |
| Odolnost proti tečení                                                                   | ≤ 3 mm    |                     |                                     |
| Ztráta objemu                                                                           | ≤ 30 %    |                     |                                     |
| Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C | NF        |                     |                                     |
| Trvanlivost                                                                             | vyhovuje  |                     |                                     |

- |                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: | Irelevantní |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(jméno a funkce)

(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(jméno a funkce)

(podpis)

Düsseldorf, 19.11.2014

(místo a datum vydání)

Příloha

|                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1213                                                                            |          |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>01083<br><br>Pattex Acryl                                                                                          |          |
| EN 15651-1: 2012<br>Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory<br>- Typ F-EXT-INT<br>- Kondicionování: Metoda B<br>- Podklad: Hliník bez základního nátěru |          |
| <b>Reakce na oheň</b>                                                                                                                                                | Třída E  |
| <b>Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí</b>                                                                                      | NPD      |
| <b>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</b>                                                                                                                                  |          |
| Odolnost proti tečení                                                                                                                                                | ≤ 3 mm   |
| Ztráta objemu                                                                                                                                                        | ≤ 30 %   |
| Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C                                                                              | NF       |
| <b>Trvanlivost</b>                                                                                                                                                   | vyhovuje |