

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 01088

1. Código de identificación única del producto tipo: Pattex Perfect Casa Acristalamiento
2. Usos previstos: Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores
- EN 15651-1: F-EXT-INT
Sellantes para el sellado de acristalamientos - EN 15651-2: G
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Representante autorizado: No es relevante
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Ensayos de tipo: Sistema 3
Reacción al fuego: Sistema 4
- 6a. Norma armonizada: EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
- Organismos notificados: Ensayos de tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento de evaluación europeo: No es relevante
Evaluación técnica europea: No es relevante
Organismo de evaluación técnica: No es relevante
Organismos notificados: No es relevante
7. Prestaciones declaradas:

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Aluminio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase F	Sistema 4	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estanquidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Pérdida de volumen	≤ 10 %		
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF		
Durabilidad	pasa		

Acondicionamiento: Método A
 Sustrato: Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase F	Sistema 4	EN 15651-2:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estanquidad al agua y al aire			
Pérdida de volumen	≤ 10 %		
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Propiedades de adhesión/cohesión después de su exposición a agua caliente y luz artificial	NF		
Recuperación elástica	≥ 60 %		
Durabilidad	pasa		

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: No es relevante

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Baptiste Chièze
 International Brand Manager

(nombre, cargo)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer
 Director Global Product Development

(nombre, cargo)



(firma)

Düsseldorf, 03.12.2014

(lugar y fecha de emisión)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01088 Pattex Perfect Casa Acristalamiento	
EN 15651-1: 2012 Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores - Tipo: F-EXT-INT - Acondicionamiento: Método A - Sustrato: Aluminio sin imprimación	
Reacción al fuego	Clase F
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD
Estanquidad al agua y al aire	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 10 %
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF
Durabilidad	pasa
EN 15651-2: 2012 Sellantes para el sellado de acristalamientos - Tipo: G - Acondicionamiento: Método A - Sustrato: Vidrio sin imprimación	
Reacción al fuego	Clase F
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD
Estanquidad al agua y al aire	
Pérdida de volumen	≤ 10 %
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Propiedades de adhesión/cohesión después de su exposición a agua caliente y luz artificial	NF
Elastic recovery	≥ 60 %
Durabilidad	pasa