

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 01088

- |                                                       |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | Pattex Perfect Casa Specchi e Vetri                                                                                                                                  |
| 2. Usi previsti:                                      | Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno - EN 15651-1: F-EXT-INT<br>Sigillante per la sigillatura di vetrate - EN 15651-2: G |
| 3. Fabbricante:                                       | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf                                                                                                                           |
| 4. Mandatario:                                        | Non rilevante                                                                                                                                                        |
| 5. Sistemi di VVCP:                                   | Prove di tipo: Sistema 3<br>Reazione al fuoco: Sistema 4                                                                                                             |
| 6a. Norma armonizzata:                                | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-2: 2012                                                                                                                                 |
| Organismi notificati:                                 | Prove di tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213                                                                                                                                 |
| 6b. Documento per la valutazione europea:             | Non rilevante                                                                                                                                                        |
| Valutazione tecnica europea:                          | Non rilevante                                                                                                                                                        |
| Organismo di valutazione tecnica:                     | Non rilevante                                                                                                                                                        |
| Organismi notificati:                                 | Non rilevante                                                                                                                                                        |
| 7. Prestazioni dichiarate:                            |                                                                                                                                                                      |

Condizionamento: Metodo A  
Substrato: alluminio senza primer

| Caratteristiche essenziali                                                         | Prestazione | Sistemi di VVCP | Specifica tecnica armonizzata |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco                                                                  | Classe F    | Sistema 4       | EN 15651-1:2012               |
| Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente       | NPD         | Sistema 3       |                               |
| Tenuta all'acqua e all'aria                                                        |             |                 |                               |
| Resistenza al flusso                                                               | ≤ 3 mm      |                 |                               |
| Perdita di volume                                                                  | ≤ 10 %      |                 |                               |
| Caratteristiche meccaniche (es.allungamenti) dopo l'immersione prolungata in acqua | NF          |                 |                               |
| Durabilità                                                                         | superato    |                 |                               |

Condizionamento: Metodo A  
Substrato: vetro senza primer

| Substrato: vetro senza primer                                                    |             |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| Caratteristiche essenziali                                                       | Prestazione | Sistemi di VVCP | Specifica tecnica armonizzata |
| Reazione al fuoco                                                                | Classe F    | Sistema 4       | EN 15651-2:2012               |
| Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente     | NPD         | Sistema 3       |                               |
| Tenuta all'acqua e all'aria                                                      |             |                 |                               |
| Perdita di volume                                                                | ≤ 10 %      |                 |                               |
| Resistenza al flusso                                                             | ≤ 3 mm      |                 |                               |
| Proprietà di adesione/coesione dopo l'azione di calore, acqua e luce artificiale | NF          |                 |                               |
| Recupero elastico                                                                | ≥ 60 %      |                 |                               |
| Durabilità                                                                       | superato    |                 |                               |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(nome e funzioni)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(nome e funzioni)



(firma)

Düsseldorf, 03.12.2014  
(luogo e data del rilascio)

Allegato

|                                                                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1213                                                                                                      |          |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>01088<br><br>Pattex Perfect Casa Specchi e Vetri                                                                                             |          |
| EN 15651-1: 2012<br>Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno<br>- Tipo F-EXT-INT<br>- Condizionamento: Metodo A<br>- Substrato: alluminio senza primer |          |
| <b>Reazione al fuoco</b>                                                                                                                                                                       | Classe F |
| <b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>                                                                                                            | NPD      |
| <b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>                                                                                                                                                             |          |
| Resistenza al flusso                                                                                                                                                                           | ≤ 3 mm   |
| Perdita di volume                                                                                                                                                                              | ≤ 10 %   |
| Caratteristiche meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua                                                                                                             | NF       |
| <b>Durabilità</b>                                                                                                                                                                              | superato |
| EN 15651-2: 2012<br>Sigillante per la sigillatura di vetrate<br>- Tipo G<br>- Condizionamento: Metodo A<br>- Substrato: vetro senza primer                                                     |          |
| <b>Reazione al fuoco</b>                                                                                                                                                                       | Classe F |
| <b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>                                                                                                            | NPD      |
| <b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>                                                                                                                                                             |          |
| Perdita di volume                                                                                                                                                                              | ≤ 10 %   |
| Resistenza al flusso                                                                                                                                                                           | ≤ 3 mm   |
| Proprietà di adesione/coesione dopo l'azione di calore, acqua e luce artificiale                                                                                                               | NF       |
| Recupero elastico                                                                                                                                                                              | ≥ 60 %   |
| <b>Durabilità</b>                                                                                                                                                                              | superato |