

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 01088

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pattex Special Materials Specchi e Vetri
2. Usi previsti: Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno (F-EXT-INT)  
Sigillante per la sigillatura di vetrate (G)
3. Fabbrikante: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatario: Non rilevante
5. Sistemi di VVCP: Prove di tipo: System 3  
Reazione al fuoco: System 4
- 6a. Norma armonizzata: EN 15651-1:2012  
EN 15651-2:2012  
Organismi notificati: Prove di tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento per la valutazione europea: Non rilevante  
Valutazione tecnica europea: Non rilevante  
Organismo di valutazione tecnica: Non rilevante  
Organismi notificati: Non rilevante
7. Prestazioni dichiarate:  
Condizionamento: Metodo A  
Substrato: alluminio; senza primer

| substrato: alluminio, senza primer                                           |             |                             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Caratteristiche essenziali                                                   | Prestazione | Prestazione Sistemi di VVCP | Specifica tecnica armonizzata |
| Reazione al fuoco                                                            | Classe F    | Sistema 4                   | EN 15651-1:2012               |
| Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente | NPD         | Sistema 3                   |                               |
| Tenuta all'acqua e all'aria                                                  |             |                             |                               |
| Resistenza al flusso                                                         | ≤ 3 mm      |                             |                               |
| Perdita di volume                                                            | ≤ 10 %      |                             |                               |
| Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua | NF          |                             |                               |
| Durabilità                                                                   | superato    |                             |                               |

Condizionamento: Metodo A  
Substrato: vetro; senza primer


| Caratteristiche essenziali                                                       | Prestazione | Prestazione Sistemi di VVCP | Specifica tecnica armonizzata |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco                                                                | Classe F    | Sistema 4                   | EN 15651-2:2012               |
| Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente     | NPD         | Sistema 3                   |                               |
| Tenuta all'acqua e all'aria                                                      |             |                             |                               |
| Perdita di volume                                                                | ≤ 10 %      |                             |                               |
| Resistenza al flusso                                                             | ≤ 3 mm      |                             |                               |
| Proprietà di adesione/coesione dopo l'azione di calore, acqua e luce artificiale | NF          |                             |                               |
| Recupero elastico                                                                | ≥ 60 %      |                             |                               |
| Durabilità                                                                       | superato    |                             |                               |

8. Documentazione tecnica appropriata  
e/o documentazione tecnica specifica: Non rilevante

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(nome e funzioni)



(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(nome e funzioni)



(firma)

Düsseldorf, 22.8.2016  
(luogo e data del rilascio)

Allegato

|                                                                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1213                                                                                                      |          |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>01088<br><br>Pattex Special Materials Specchi e Vetri                                                                                        |          |
| EN 15651-1:2012<br>Sigillanti per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno<br>- Tipo F-EXT-INT<br>- Condizionamento: Metodo A<br>- Substrato: alluminio; senza primer |          |
| <b>Reazione al fuoco</b>                                                                                                                                                                       | Classe F |
| <b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>                                                                                                            | NPD      |
| <b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>                                                                                                                                                             |          |
| Resistenza al flusso                                                                                                                                                                           | ≤ 3 mm   |
| Perdita di volume                                                                                                                                                                              | ≤ 10 %   |
| Proprietà meccaniche (es.allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua                                                                                                                   | NF       |
| <b>Durabilità</b>                                                                                                                                                                              | superato |
| EN 15651-2:2012<br>Sigillante per la sigillatura di vetrate<br>- Tipo G<br>- Condizionamento: Metodo A<br>- Substrato: vetro; senza primer                                                     |          |
| <b>Reazione al fuoco</b>                                                                                                                                                                       | Classe F |
| <b>Dispersione di sostanze chimiche pericolose per la salute e/o per l'ambiente</b>                                                                                                            | NPD      |
| <b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>                                                                                                                                                             |          |
| Perdita di volume                                                                                                                                                                              | ≤ 10 %   |
| Resistenza al flusso                                                                                                                                                                           | ≤ 3 mm   |
| Proprietà di adesione/coesione dopo l'azione di calore, acqua e luce artificiale                                                                                                               | NF       |
| Recupero elastico                                                                                                                                                                              | ≥ 60 %   |
| <b>Durabilità</b>                                                                                                                                                                              | superato |