DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
nº 01097

1.	Código de identificación única del producto tipo:	Pattex Perfect Casa Universal
2.	Usos previstos:	Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores - EN 15651-1: F-EXT-INT Sellantes para el sellado de acristalamientos - EN 15651-2: G Sellantes para juntas sanitarias - EN 15651-3: S
3.	Fabricante:	Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf
4.	Representante autorizado:	No es relevante
5.	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Ensayos de tipo: Sistema 3 Reacción al fuego: Sistema 3
6a.	Norma armonizada:	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
	Organismos notificados:	Ensayos de tipo: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292 Reacción al fuego: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, 0370
6b.	Documento de evaluación europeo: Evaluación técnica europea: Organismo de evaluación técnica: Organismos notificados:	No es relevante No es relevante No es relevante No es relevante

7. Prestaciones declaradas:

Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estanquidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Pérdida de volumen	≤ 25 %		
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF		
Durabilidad	pasa		

Acondicionamento: Método A
Sustrato: Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-2:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estanquidad al agua y al aire			
Pérdida de volumen	≤ 40 %		
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Propiedades de adhesión/cohesión después de su exposición a agua caliente y luz artificial	NF		
Recuperación elástica	≥ 60 %		
Durabilidad	pasa		

Acondicionamento: Método A
Sustrato: Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-3:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estanquidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Pérdida de volumen	≤ 20 %		
Propiedades de tensión (deformación) después de la inmersión en agua a 23 ºC	≥ 25 %		
Crecimiento microbiológico	1		
Durabilidad	pasa		

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: No es relevante

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Baptiste Chièze International Brand Manager (nombre, cargo)	Dr. Bernhard Schöttmer Director Global Product Development (nombre, cargo)
 (firma)	 (firma)

Düsseldorf, 14.01.2015
(lugar y fecha de emisión)

Anexo

CE

1292, 0370

Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf
14
01097

Pattex Perfect Casa Universal

EN 15651-1: 2012
Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores
- Tipo F-EXT-INT
- Acondicionamento: Método A
- Sustrato: Vidrio sin imprimación

Reacción al fuego	Clase E
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD
Estanquidad al agua y al aire	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 25 %
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF
Durabilidad	pasa

EN 15651-2: 2012
Sellantes para el sellado de acristalamientos
- Tipo G
- Acondicionamento: Método A
- Sustrato: Vidrio sin imprimación

Reacción al fuego	Clase E
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD
Estanquidad al agua y al aire	
Pérdida de volumen	≤ 40 %
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Propiedades de adhesión/cohesión después de su exposición a agua caliente y luz artificial	NF
Elastic recovery	≥ 60 %
Durabilidad	pasa

EN 15651-3: 2012
Sellantes para juntas sanitarias
- Tipo S
- Acondicionamento: Método A
- Sustrato: Vidrio sin imprimación

Reacción al fuego	Clase E
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD
Estanquidad al agua y al aire	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 20 %
Propiedades de tensión (deformación) después de la inmersión en agua a 23 ºC	≥ 25 %
Crecimiento microbiológico	1
Durabilidad	pasa