

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 01100

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Dauerweiß Silikon
2. Verwendungszweck(e): Fugendichtstoff für den Sanitärbereich - EN 15651-3: S
3. Hersteller: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Bevollmächtigter: Nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Typprüfung: System 3
Brandverhalten: System 3
- 6a. Harmonisierte Norm(en): EN 15651-3: 2012
Notifizierte Stelle(n): Typprüfung: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Brandverhalten: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung: Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle: Nicht relevant
Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant
7. Erklärte Leistung(en):
Konditionierung: Verfahren A
Trägermaterial: Glas ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 20 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF		
Mikrobiologisches Wachstum	0		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht relevant



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Düsseldorf, 15.01.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

Anhang

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01100 Dauerweiß Silikon	
EN 15651-3: 2012 Fugendichtstoff für den Sanitärbereich	
- Typ S - Konditionierung: Verfahren A - Trägermaterial: Glas ohne Primer	
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 20 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Mikrobiologisches Wachstum	0
Dauerhaftigkeit	bestanden