

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 01101

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Silikon Trwała biel
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uszczelniaacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych - EN 15651-3: S
3. Producent: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Badań typu: System 3
Reakcja na ogień: System 4
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 15651-3: 2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Badań typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Aluminium bez gruntu

Ocena: Produkt nie jest granta			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	System 4	EN 15651-3:2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Utrata objętości	≤ 30 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 25 %		
Rozwój mikrobiologiczny	1		
Trwałość	zaliczono		

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(imię i nazwisko)

(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(imię i nazwisko)

(podpis)

Düsseldorf, 15.01.2015

(miejsce i data wydania)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01101 Silikon Trwała biel	
EN 15651-3: 2012 Uszczelniaacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych - Typ S - Kondycjonowanie: Metoda A - Podłoże: Aluminium bez gruntu	
Reakcja na ogień	Klasa F
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 30 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 25 %
Rozwój mikrobiologiczny	1
Trwałość	zaliczono