

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 01172

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: By Pattex Ακρυλικό
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (F-EXT-INT)
3. Κατασκευαστής: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μη σχετικό
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης: τύπου του προϊόντος: System 3
Αντίδραση στη φωτιά: System 3
- 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-1:2012
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): τύπου του προϊόντος: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Αντίδραση στη φωτιά: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Μη σχετικό
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Μη σχετικό
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Μη σχετικό
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Μη σχετικό
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Προετοιμασία: Μέθοδος B

Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	EN 15651-1:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm		
Απώλεια όγκου	≤ 30 %		
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF		
Αντοχή	εγκεκριμένο		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Μη σχετικό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG
(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Düsseldorf, 23.5.2018
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Παράρτημα

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 15 01172 By Pattex Ακρυλικό	
EN 15651-1:2012 Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - Τύπος F-EXT-INT - Προετοιμασία: Μέθοδος B - Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 30 %
Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό	NF
Αντοχή	εγκεκριμένο
www.henkel-dop.com	