

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 01185

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Pattex One for All Crystal
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - EN 15651-1: F-EXT-INT
3. Κατασκευαστής: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μη σχετικό
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης: τύπου του προϊόντος: Σύστημα 3
Αντίδραση στη φωτιά: Σύστημα 3
- 6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-1: 2012
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): τύπου του προϊόντος: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Αντίδραση στη φωτιά: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Μη σχετικό
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Μη σχετικό
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Μη σχετικό
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Μη σχετικό
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
Προετοιμασία: Μέθοδος A
Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	Σύστημα 3	EN 15651-1:2012
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD	Σύστημα 3	
Στεγανότητα σε νερό και αέρα			
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm		
Απώλεια όγκου	≤ 10 %		
[Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	≥ 25 %		
Αντοχή	εγκεκριμένο		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Μη σχετικό

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Baptiste Chièze
International Brand Manager

(όνομα και ιδιότητα)

(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(όνομα και ιδιότητα)

(υπογραφή ε)

Düsseldorf, 20.01.2016
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Παράρτημα

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01185 Pattex One for All Crystal	
EN 15651-1: 2012 Υλικό σφράγισης αρμών για προσόψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους - Τύπος: F-EXT-INT - Προετοιμασία: Μέθοδος A - Υπόστρωμα: αλουμίνιο; χωρίς αστάρι	
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Απελευθέρωση χημικών ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον	NPD
Στεγανότητα σε νερό και αέρα	
Ροή κρέμασης	≤ 3 mm
Απώλεια όγκου	≤ 10 %
[Ιδιότητες εφελκυσμού (πχ. επιμήκυνση) μετά από εμβάπτιση σε νερό στους 23°C	≥ 25 %
Αντοχή	εγκεκριμένο