

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 01185

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pattex One for All Crystal
2. Felhasználás célja(i): Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre - EN 15651-1: F-EXT-INT
3. Gyártó: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. A meghatalmazott képviselő: Nem releváns
5. Az AVCP-rendszer(ek): Típusvizsgálat: 3. rendszer
Tűzzel szembeni viselkedés: 3. rendszer
- 6a. Harmonizált szabvány: EN 15651-1: 2012
Bejelentett szerv(ek): Típusvizsgálat: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Tűzzel szembeni viselkedés: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Az európai értékelési dokumentum: Nem releváns
Európai műszaki értékelés: Nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv: Nem releváns
Bejelentett szerv(ek): Nem releváns
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Alumínium; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	3. rendszer	EN 15651-1:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	3. rendszer	
Water tightness and air tightness			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 10 %		
[Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 25 %		
Tartósság	megfelelt		

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: Nem releváns



A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(név és beosztás)

(aláírás)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(név és beosztás)

(aláírás)

Düsseldorf, 20.01.2016
(a kiállítás helye és dátuma)

Függelék

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01185 Pattex One for All Crystal	
EN 15651-1: 2012 Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre - Típus F-EXT-INT - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Alumínium; alapozó nélkül	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 10 %
[Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 25 %
Tartósság	megfelelt