

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 01215

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Durobond univerzális szilikonok
2. Felhasználás célja(i): Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre - EN 15651-1: F-EXT-INT
Tömítőanyag üvegezési feladatokhoz - EN 15651-2: G
Saniter tömítő vizes helyiségekhez - EN 15651-3: S
3. Gyártó: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. A meghatalmazott képviselő: Nem releváns
5. Az AVCP-rendszer(ek): Típusvizsgálat: 3. rendszer
Tűzzel szembeni viselkedés: 3. rendszer
- 6a. Harmonizált szabvány: EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012
- Bejelentett szerv(ek): Típusvizsgálat: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Tűzzel szembeni viselkedés: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A. / Applus, 0370
- 6b. Az európai értékelési dokumentum: Nem releváns
Európai műszaki értékelés: Nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv: Nem releváns
Bejelentett szerv(ek): Nem releváns
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Kondicionálás: A módszer

Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	3. rendszer	EN 15651-1:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	3. rendszer	
Water tightness and air tightness			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 45 %		
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után]	NF		
Tartósság	megfelelt		

Kondicionálás: A módszer
Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	3. rendszer	EN 15651-2:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	3. rendszer	
Víz- és légszigetelés			
Térfogatcsökkenés	≤ 40 %		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Tapadási és nyúlási tulajdonságok hő, víz és mesterséges fény hatása után	NF		
Rugalmas alaktartó képesség	≥ 60 %		
Tartósság	megfelelt		

Kondicionálás: A módszer
Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E	3. rendszer	EN 15651-3:2012
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD	3. rendszer	
Víz- és légszigetelés			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 40 %		
[Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 25 %		
Mikrobiológiai növekedés	1		
Tartósság	megfelelt		

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: Nem releváns

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(név és beosztás)



(aláírás)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(név és beosztás)



(aláírás)

Düsseldorf, 11.01.2016
(a kiállítás helye és dátuma)

Függelék

 1292,0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01215 Durobond univerzális szilikonok	
EN 15651-1: 2012 Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre - Típus F-EXT-INT - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 45 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós táulás esetén, vízbe merítés után]	NF
Tartósság	megfelelt
EN 15651-2: 2012 Tömítőanyag üvegezési feladatokhoz - Típus G - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Térfogatcsökkenés	≤ 40 %
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Tapadási és nyúlási tulajdonságok hő, víz és mesterséges fény hatása után	NF
Rugalmas alaktartó képesség	≥ 60 %
Tartósság	megfelelt
EN 15651-3: 2012 Saniter tömítő vizes helyiségekhez - Típus S - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül	
Tűzzel szembeni viselkedés	Osztály E
Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása	NPD
Víz- és légszigetelés	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 40 %
[Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) vízbe merítés után, 23 °C-on	≥ 25 %
Mikrobiológiai növekedés	1
Tartósság	megfelelt