

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 01306

1. Produkttypens unika identifikationskod: Pattex Healthy Kitchen & Bathroom Sanitary Silicone
2. Avsedd användning/avsedda användningar: Fogmassor för sanitetsfogar (S)
3. Tillverkare: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Tillverkarens representant: Ej relevant
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: Typprovning: System 3
Branduppförande: System 3
- 6a. Harmoniserad standard: EN 15651-3:2012
Anmält/anmälda organ: Typprovning: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Branduppförande: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europeiskt bedömningsdokument: Ej relevant
Europeiskt teknisk bedömning: Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan: Ej relevant
Anmält/anmält organ: Ej relevant
7. Angiven prestanda:

Behandling: Metod A

Bärarmaterial: Aluminium; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Branduppförande	Klass E	System 3	EN 15651-3:2012
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttätthet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 20 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF		
Mikrobiologisk tillväxt	1		
Beständighet	godkänd		

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: Ej relevant

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(namn och befattning)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(namn och befattning)



(underskrift)

Düsseldorf, 7.9.2016
(ort och dag för utfärdande)

Bilaga

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01306 Pattex Healthy Kitchen & Bathroom Sanitary Silicone	
EN 15651-3:2012 Fogmassor för sanitetsfogar - Typ S - Behandling: Metod A - Bärrmaterial: Aluminium; utan primer	
Branduppförande	Klass E
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD
Vatten- och lufttätet	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 20 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF
Mikrobiologisk tillväxt	1
Beständighet	godkänd