

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 01308

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Pattex Perfect House Universal Sanitary & Building Silicone (01308)
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Saumatiiviste julkisivuelementeille sisä- ja ulkotiloihin (F-EXT-INT)
Saumatiiviste saniteettitiloihin (S)
3. Valmistaja: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Valtuutettu edustaja: Ei ole relevantti
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Tyypitestauksen: System 3
Palotekninen käyttäytyminen: System 3
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
- Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: Tyypitestauksen: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Palotekninen käyttäytyminen: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja: Ei ole relevantti
Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei ole relevantti
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Ei ole relevantti
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: Ei ole relevantti
7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olosuhteet: Menetelmä A

Materiaali: lasi; ilman pohjustusainetta

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	Järjestelmä 3	EN 15651-1: 2012
Terveyttä ja/tai ympäristöä vaarantavien kemikaalien päästö	NPD	Järjestelmä 3	
Vesi- ja ilmatiiviys			
Kestokyky	≤ 3 mm		
Tilavuuden väheneminen	≤ 25 %		
Veto-ominaisuudet (eli venymä) jatkuva veto veteen upottamisen jälkeen	NF		
Pysyvyys	hyväksytty		

Olosuhteet: Menetelmä A
Materiaali: lasi; ilman pohjustusainetta


Perusominaisuudet	Suoritusaso	Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	Järjestelmä 3	EN 15651-3: 2012
Terveyttä ja/tai ympäristöä vaarantavien kemikaalien päästö	NPD	Järjestelmä 3	
Vesi- ja ilmatiiviys			
Kestokyky	≤ 3 mm		
Tilavuuden väheneminen	≤ 20 %		
Veto-ominaisuudet (eli venymä) jatkuva veto veteen upottamisen jälkeen	NF		
Mikrobiologinen kasvu	1		
Pysyvyys	hyväksytty		

8. Asianmukainen tekninen asiakirja
ja/tai tekninen erityisasiakirja: Ei ole relevantti

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nimi, tehtävä)



(allekirjoitus)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nimi, tehtävä)



(allekirjoitus)

Düsseldorf, 14.8.2019
(paikka ja päivämäärä)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 16 01308 Pattex Perfect House Universal Sanitary & Building Silicone (01308)	
EN 15651-1: 2012 Saumatiiviste julkisivuelementeille sisä- ja ulkotiloihin - Tyyppi F-EXT-INT - Olosuhteet: Menetelmä A - Materiaali: lasi; ilman pohjustusainetta	
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E
Vesi- ja ilmatiiviys	
Kestokyky	≤ 3 mm
Tilavuuden väheneminen	≤ 25 %
Veto-ominaisuudet (eli venymä) jatkuva veto veteen upottamisen jälkeen	NF
Pysyvyys	hyväksytty
EN 15651-3: 2012 Saumatiiviste saniteettitiloihin - Tyyppi S - Olosuhteet: Menetelmä A - Materiaali: lasi; ilman pohjustusainetta	
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E
Vesi- ja ilmatiiviys	
Kestokyky	≤ 3 mm
Tilavuuden väheneminen	≤ 20 %
Veto-ominaisuudet (eli venymä) jatkuva veto veteen upottamisen jälkeen	NF
Mikrobiologinen kasvu	1
Pysyvyys	hyväksytty
www.henkel-dop.com	